

テナント用電灯動力混合分電盤

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器


JCW2TG-P-PG JCW2TB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12



JCW2TGタイプ



JCW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容(2P1E/2P2E)	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	納期区分		
協約形 KC 50	18+0	16 2	協約形 KC 50	4+0	JCW2TG05P18PG54	183,400	JCW2TB05P18PB54	172,100	1200	600	200			
	24+0	20 4		5+0	JCW2TG05P24PG55	204,700	JCW2TB05P24PB55	193,400	1300	600	200			
	30+0	24 6		7+0	JCW2TG05P30PG57	232,800	JCW2TB05P30PB57	221,500	1400	600	200			
経済形 EC 100 (75)	18+0	16 2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCW2TG10P18PG104B	216,800	JCW2TB10P18PB104B	201,900	1300	600	200			
	24+0	20 4		5+0	JCW2TG10P24PG105B	241,500	JCW2TB10P24PB105B	227,200	1400	600	200			
	30+0	24 6		7+0	JCW2TG10P30PG107B	267,600	JCW2TB10P30PB107B	252,800	1500	600	200			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75,100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル