


# JCW2TG-A-PG JCW2TB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.6mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:黄銅製M8×16



## 電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付) WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	10+2	協約形 KC 50 (60)	4+0	JCW2TG05A102PG54	188,600	JCW2TB05A102PB54	177,800	1200	600	200	
	12+0		JCW2TG05A12PG54	192,400	JCW2TB05A12PB54	181,400					
	14+1		JCW2TG05A141PG55	206,800	JCW2TB05A141PB55	195,800					
	18+3		JCW2TG05A183PG57	226,600	JCW2TB05A183PB57	215,600					
	20+1		JCW2TG05A201PG57	230,300	JCW2TB05A201PB57	219,400					
経済形 EC 100 (75)	10+2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCW2TG10A102PG104B	244,000	JCW2TB10A102PB104B	229,700	1300	600	200	
	12+0		JCW2TG10A12PG104B	247,800	JCW2TB10A12PB104B	233,500					
	14+1		JCW2TG10A141PG105B	259,000	JCW2TB10A141PB105B	244,600					
	18+3		JCW2TG10A183PG107B	279,400	JCW2TB10A183PB107B	265,100					
			JCW2TG10A201PG107B	283,200	JCW2TB10A201PB107B	268,800					
	22+2		JCW2TG10A222PG108B	296,500	JCW2TB10A222PB108B	282,200					
	24+0		JCW2TG10A24PG108B	300,200	JCW2TB10A24PB108B	285,800					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。  
埋込形は製作できません。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75,100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談