

電源端子台付 開閉器盤(屋外用)


STTG-KW STTB-KW

保護等級 IP44

鉄板：表面処理鋼板
 キャビネット板厚：1.6mm
 ハンドル：取り外しハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：黄銅製M8×16



STTGタイプ



STTBタイプは配線用遮断器組込です。

開閉器 × 2 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A × 2	3P 60A	STTG03K2W	84,800	STTB03K2W	59,600	620	400	200	
3P 50A × 2	3P 100A	STTG05K2W	99,200	STTB05K2W	63,200				
3P 60A × 2	3P 100A	STTG06K2W	99,200	STTB06K2W	75,400				
3P 75A × 2	3P 150A	STTG07K2WB	120,800	STTB07K2WB	79,000	720	500	200	
3P 100A × 2	3P 150A	STTG10K2WB	124,100	STTB10K2WB	79,000				
3P 125A × 2	3P 300A	STTG12K2WB	150,400	STTB12K2WB	97,300				
3P 225A × 2	3P 400A	STTG22K2W	175,200	STTB22K2W	151,100	920	500	200	

開閉器 × 3 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A × 3	3P 100A	STTG03K3W	107,600	STTB03K3W	72,400	620	600	200	
3P 50A × 3	3P 150A	STTG05K3W	130,900	STTB05K3W	78,200				
3P 60A × 3	3P 150A	STTG06K3W	130,900	STTB06K3W	87,700				
3P 75A × 3	3P 200A	STTG07K3WB	164,400	STTB07K3WB	98,300	720	600	200	
3P 100A × 3	3P 300A	STTG10K3WB	172,300	STTB10K3WB	98,300				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 埋込形は製作できません。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A	GB-33MKC	98×75×80
3P 50A	GB-53KC	〃
3P 60A	GB-63KC	〃
3P 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80
3P 150A	GB-153EC	〃
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A	B-33KC	98×75×80
3P 50A	B-53KC	〃
3P 60A	B-63KC	〃
3P 75A, 100A	B-123EC	130×75×80
3P 150A	B-153EC	〃
3P 225A	B-223EA	165×105×82

納期区分(日数)は、
 当日午前11時までに
 ご注文いただいた場
 合の日数です。
 (詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル