

# オプション価格・機器の定格仕様

## 制御盤共通オプション

### コンデンサ取付オプション

変更内容	標準価格(円)
10 $\mu$ F × 1( 適用電動機3 200V 60HZ 0.2kW )	5,200
15 $\mu$ F × 1( " " 0.4kW、50Hz 0.2kW )	5,500
20 $\mu$ F × 1( " " 0.75kW、 " 0.4kW )	5,800
30 $\mu$ F × 1( " " 1.5kW、 " 0.75kW )	8,100
40 $\mu$ F × 1( " " 2.2kW、 " 1.5kW )	8,800
50 $\mu$ F × 1( " " 3.7kW、 " 2.2kW )	11,500
75 $\mu$ F × 1( " " 5.5kW、 " 3.7kW )	17,000
100 $\mu$ F × 1( " " 7.5kW、 " 5.5kW )	21,200
150 $\mu$ F × 1( " " " 7.5kW )	30,200
150 $\mu$ F × 1( " " " 7.5kW ) <sup>+キャビネットタテ寸法 100mm追加(注)</sup>	33,100

(注) 製品によっては、キャビネットのタテ寸法が100mm追加になります。

## スターデルタ始動盤オプション

### 遮断器の変更オプション

変更内容	標準価格(円)
MCCB( 5.5kW ) ▶ ELCB( 5.5kW )	8,800
MCCB( 7.5kW ) ▶ ELCB( 7.5kW )	8,800
MCCB( 11kW ) ▶ ELCB( 11kW )	15,500
MCCB( 15kW ) ▶ ELCB( 15kW )	15,500
MCCB( 18.5、22kW ) ▶ ELCB( 18.5、22kW )	21,200
MCCB( 30kW ) ▶ ELCB( 30kW )	26,800
MCCB( 37kW ) ▶ ELCB( 37kW )	26,800

## 主な機器の定格仕様( 3 3W 200V )

電動機容量	標準仕様		オプション			
	MCCB、MELB定格電流	電流計	MCCB、ELCB定格電流	熱動継電器整定値( 調整範囲 )	コンデンサ( $\mu$ F )	
					50Hz	60Hz
0.2kW	3P 30AF/ 1.4A	5A	3P 30AF/15A	1.2A ( 0.9 ~ 1.5A )	15	10
0.4kW	3P 30AF/ 2.5A	5A	3P 30AF/15A	2.4A ( 1.7 ~ 2.9A )	20	15
0.75kW	3P 30AF/ 4A	5A	3P 30AF/15A	3.8A ( 2.8 ~ 4.4A )	30	20
1.5kW	3P 30AF/ 7.1A	10A	3P 30AF/20A	6.8A ( 5 ~ 8A )	40	30
2.2kW	3P 30AF/ 10A	10A	3P 30AF/30A	9A ( 7 ~ 11A )	50	40
3.7kW	3P 30AF/ 16A	20A	3P 30AF/40A	15A ( 12 ~ 18A )	75	50
5.5kW	3P 30AF/ 25A	30/5A	3P 30AF/50A	20A ( 16 ~ 24A )	100	75
7.5kW	3P 30AF/ 32A	30/5A	3P 30AF/75A	28A ( 22 ~ 34A )	150	100

## 主な機器の定格仕様( 1 2W 100V )

電動機容量	標準仕様		
	MCCB、ELCB(注) 定格電流	電流計	熱動継電器整定値( 調整範囲 )
0.1kW	3P 30AF/ 15A	5A	3.8A ( 2.8 ~ 4.4A )
0.2kW	3P 30AF/ 20A	10A	5A ( 4 ~ 6A )
0.4kW	3P 30AF/ 30A	10A	9A ( 7 ~ 11A )
0.75kW	3P 30AF/ 30A	15A	15A ( 12 ~ 18A )

(注) MCCB、ELCBは3極品で左右極使用となります。