

電磁接触器

可逆形

外形寸法P.E-32～34



| 型式 | 最大適合電動機容量(kW) | | 定格使用電流Ie(A) | | 操作 コイル | 補助接点 | 納期 区分 | ご注文品番 | 標準価格 (円) | 質量 (kg) |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|------------|
| | 3φ 200～220V | 3φ 380～440V | 3φ 200～220V | 3φ 380～440V | | | | | | |
| MR-10BH | 2.5 | 4 | 12 | 9 | 100V | 2a1b×2 | | MSR10BH251F | 10,500 | 0.62 |
| | | | | | 200V | | | MSR10BH252F | | |
| MR-11H | 2.5 | 4 | 12 | 9 | 100V | 1a1b | | MSR11H251C | 11,800 | 0.73 |
| | | | | | 200V | | | MSR11H252C | | |
| MR-20H | 4 | 7.5 | 20 | 17 | 100V | 1a1b 2a2b | | MSR20H401C | 15,400 | 1.2 |
| | | | | | | | | MSR20H401G | | |
| | | | | | 200V | | | MSR20H402C | 15,400 | |
| | | | | | | | | MSR20H402G | 16,000 | |
| MR-25H | 5.5 | 11 | 26 | 24 | 100V | 1a1b 2a2b | | MSR25H551C | 22,300 | 1.3 |
| | | | | | | | | MSR25H551G | | |
| | | | | | 200V | | | MSR25H552C | 22,300 | |
| | | | | | | | | MSR25H552G | 22,900 | |
| MR-35H | 7.5 | 15 | 35 | 32 | 100V | 2a2b | | MSR35H751G | 27,400 | 2.0 |
| | | | | | 200V | | | MSR35H752G | | |
| MR-50H | 11 | 22 | 50 | 47 | 100V | 〃 | | MSR50H111G | 32,500 | 2.0 |
| | | | | | 200V | | | MSR50H112G | | |
| MR-65HA | 15 | 30 | 65 | 65 | 100V | 〃 | | MSR65HA151H | 47,200 | 2.9 |
| | | | | | 200V | | | MSR65HA152H | | |
| MR-80HA | 19 | 37 | 80 | 80 | 100V | 〃 | | MSR80HA191H | 63,600 | 5.0 |
| | | | | | 200V | | | MSR80HA192H | | |
| MR-100HA | 25 | 50 | 100 | 100 | 100V | 〃 | | MSR100HA251H | 70,200 | 5.1 |
| | | | | | 200V | | | MSR100HA252H | | |
| MR-125HA | 30 | 60 | 125 | 125 | 100V | 〃 | | MSR125HA301H | 105,000 | 5.1 |
| | | | | | 200V | | | MSR125HA302H | | |
| MR-150HA | 37 | 75 | 150 | 150 | 100V | 〃 | | MSR150HA371H | 175,000 | 6.2 |
| | | | | | 200V | | | MSR150HA372H | | |
| MR-200HA | 45 | 90 | 180 | 180 | 100V | 〃 | | MSR200HA451H | 182,000 | 14 |
| | | | | | 200V | | | MSR200HA452H | | |
| MR-250HA | 60 | 120 | 240 | 240 | 100V | 〃 | | MSR250HA601H | 289,000 | 14 |
| | | | | | 200V | | | MSR250HA602H | | |
| MR-300HA | 75 | 150 | 300 | 300 | 100V | 3a3b | | MSR300HA751H | 439,000 | 25 |
| | | | | | 200V | | | MSR300HA752H | | |
| MR-400HA | 110 | 200 | 400 | 400 | 100V | 〃 | | MSR400HA111H | 466,000 | 25 |
| | | | | | 200V | | | MSR400HA112H | | |

MR-11Hは、補助接点が2a又は2bの製作はできません。

最大適合電動機容量はAC3級の場合です。

可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備 11Hは除くしています。

(直流操作は不可)

上表は盤内温度50 以下の適用です。

定格絶縁電圧はAC600Vです。

補助接点仕様 最小定格24V、10mA)

| | |
|--------|-----------------|
| 定格通電電流 | 10A |
| 定格使用電流 | 220V 2A、440V 1A |

操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。

補助接点ユニット

| 適用 | 仕様 | 納期 区分 | ご注文品番 | 標準価格 (円) |
|------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|
| 20H～50H | 接点構成 1a1b 定格使用電流 220V 2A | ● | AX20H50H | 1,500 |
| 65HA | 440V 1A | ● | AX65H | 1,500 |
| 80HA～400HA | 定格通電電流 10A | ● | AX80H400H | 1,500 |

補助接点ユニットにより簡単に補助接点 (非可逆形 最大4a4b) の追加が可能です。(10BH、11Hは不可) (可逆形 最大3a3b)

