



電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.E-35～37

型式	最大適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	サーマルリレー 型式	質量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MP-25H2A	5.5	11	20	100V	1a1b		MKP25HA551C	12,200	TR25B -1E	0.69
				200V			MKP25HA552C			
				100V	2a2b		MKP25HA551G	12,830		
				200V			MKP25HA552G			
MP-35H2A	7.5	15	28	100V	2a2b		MKP35HA751G	14,300	TR50B -1E	1.24
				200V			MKP35HA752G			
MP-50H2A	11	18.5	40	100V	〃		MKP50HA111G	16,200	TR50B -1E	1.24
				200V			MKP50HA112G			
MP-65HA2	15	30	55	100V	〃		MKP65HA151H	24,400	TR80B -1E	1.9
				200V			MKP65HA152H			
MP-80HA2	18.5	37	67	100V	〃		MKP80HA191H	32,800	TR80B -1E	2.8
				200V			MKP80HA192H			
MP-100HA2	22	45	80	100V	〃		MKP100HA221H	37,200	TR150B -1E	3.0
				200V			MKP100HA222H			
MP-125HA2	30	55	105	100V	〃		MKP125HA301H	51,000	TR150B -1E	3.0
				200V			MKP125HA302H			
MP-150HA2	37	75	130	100V	〃		MKP150HA371H	81,700	TR150B -1E	3.9
				200V			MKP150HA372H			
MP-200HA2	45	90	(140)	100V	〃		MKP200HA451H	90,000	TR250B -1E	7.2
				200V			MKP200HA452H			
MP-250HA2	55	110	(240)	100V	〃		MKP250HA551H	133,000	TR250B -1E	7.2
				200V			MKP250HA552H			
MP-300HA2	75	132	(240)	100V	3a3b		MKP300HA751H	204,000	TR400B -1E	12.0
				200V			MKP300HA752H			
MP-400HA2	110	-	(380)	100V	〃		MKP400HA111H	218,000	TR400B -1E	12.0
				200V			MKP400HA112H			

TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーとCTの調整が必要のため、単体販売はできません。

中心値の( )内は一次換算電流値を示します。

適合電動機容量はAC3級の場合です。

10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。

上表は盤内温度50 以下の適用です。

定格絶縁電圧はAC600Vです。

補助接点仕様 最小定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A、440V 1A

操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.E-17～18

補助接点ユニット

適用	仕様	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
20H～50H	接点構成 1a1b	●	AX20H50H	1,500
65HA	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●	AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	●	AX80H400H	1,500

補助接点ユニットにより簡単に補助接点 (非可逆形 最大4a4b) の追加が可能です。(10H2A、11H2Aは不可逆形 最大3a3b) 可)

