

1 仕様一覧 ( 詳細は、弊社ホームページから取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。 )

分類	項目	内容	備考
HA端子	機能	・HA端子付エアコンをON/OFFする	・解錠動作はできません(ハッキング対策)
		・HA端子付電気錠コントローラに施錠命令を出す	
	回路数	2回路	
	準拠規格	JEM-1427および1461	
	対象HA機器	すべてのHA端子( JEM-A準拠 )付エアコンと動作確認済みの電気錠コントローラ( 施錠動作のみ )	【動作確認済み電気錠コントローラ】美和ロック(株)製 BAN-715S (株)ゴール製 RCB-601 パナソニック電工(株)製 WQN 4503W, WQN 4103W アイホン製 ELS-G相当品
	モード	エアコン2口モードとエアコン1口+電気錠1口モードをディップスイッチで切替え可能	・ソフトウェアからモード切替えはできません(ハッキング対策)
	最大線路長	30m(ただし1.9mを超える場合は別売のIFUが必要)	
照明	機能	モニコンステーションに接続された照明負荷を内蔵のリレーでON/OFFする	
	回路数	2回路	
	照明器具の定格	インバータ蛍光灯 200W以下 / 1回路 白熱電球 500W以下 / 1回路	照明器具については十分に検討しておりますが、使用機器によっては予期しない過大な突入電流が流れることがあり、すべての機器について定格を保証するものではありません
画像保存	機能	ネットワークカメラが撮影した静止画像を保存する	
	保存タイミング	ネットワークカメラに接続したセンサが反応したときの1コマと、その後1秒間隔の各1コマ、合計3コマ	
	保存方法	ネットワークカメラからモニコンステーションへftpによりアップロードし、モニコンステーション内に保存する	解像度640x480、320x240、160x120で保存可能。ただし、携帯電話を使用して保存画像の閲覧を行う場合、携帯電話の機種によっては閲覧可能画像の解像度に制限がある場合があります
	保存先	モニコンステーション内(電源OFFで消滅しない)	
	保存可能枚数	約50枚	・解像度320x240で保存した場合の計算値(1枚の画像を10KBとして計算) ・同一LAN内にあるすべてのネットワークカメラから送られる画像を保存するため、カメラの台数が増えると1台あたりの画像保存枚数は少なくなります
	画像書き換え可能回数(寿命)	約500万回	解像度320x240で保存した場合の計算値(実際は解像度、保存間隔などにより前後します)
	(参考)1枚あたりの保存画像容量 同一LAN内のカメラ接続台数	約30KB(640x480) 約10KB(320x240) 約5KB(160x120) 5台	
センサ入力	機能	デジタル入力端子にa接点、または、b接点入力を受けることにより、メール送信を行う	
	接続可能なセンサの数	4接点(各2線配線)	
	接続可能センサ	センサ反応時の出力が、無電圧a接点、b接点のいずれかであること	

2 あんしんモニコンに接続可能な情報端末

分類	項目	内容	備考
パソコン	対応OS	Windows98、Me、NT4.0、2000、XP(日本語版)	
		MacOS9.2、MacOSX 10.3(日本語版)	MacOSについては動画閲覧機能のみ動作しない場合があります
	対応ブラウザ	Internet Explorer5.0(日本語版)以降 Netscape Navigator4.7(日本語版)以降	Netscape6.Xでは動作しない場合があります
携帯電話	NTTdocomo	動作確認機種一覧については弊社ホームページをご覧ください	
	au		
	Softbank		

3 周辺機器(推奨)

分類	メーカー	機種	備考
ネットワークカメラ	パナソニックコミュニケーションズ製	KX-HCM1、KX-HCM2、KX-HCM130、KX-HCM170、KX-HCM180 BB-HCM100、BB-HCM110、BB-HCM310、BB-HCM311、BB-HCM331 BB-HCM371、BB-HCM381、BB-HCE481、BB-HCM403、BB-HCM580、 BB-HCM581、BB-HCM511、BB-HCM515、BB-HCM531、BB-HCM527 BL-C10、BL-C11、BL-C30、BL-C31、BL-C111、BL-C131	左記以外の動作は確認していません
HA端子接続電線	テンパール工業製	AMC-K1(1.9m) モニコンステーション HA機器直接接続専用 AMC-K2(15m) IFC経由専用、AMC-K3(30m) IFC経由専用	配線長が1.9mを超える場合、IFUが必要です
HA端子延長IFU	パナソニック電工製	WTF47204WK、WTF47214WK相当品	
	アーガイルホームテック製	A410B	
	東芝ライテック製	NDG8701(WW)相当品	
照明器具の 手動操作スイッチ	パナソニック電工製	WTC5498・WS65611	
ルータ	BUFFALO製	BBR-4HG	左記以外の動作は確認していません

本体価格(モニコンステーション)

型式	AMC-ST
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	最大9W(待機時3.5W以下)
外形寸法(タテ×ヨコ×フカ)	約210×約76×約45mm
質量	約500g
付属品	取付用木ネジ×3、クイックセットアップマニュアル/ 施工マニュアル×1、取扱説明CD-ROM×1、保証書×1
ご注文品番	AMCST
納期区分	
標準価格(円)	オープン

オプション

	1.9m	15m	30m
HA端子接続配線	モニコンステーション HA機器直接接続専用	IFU経由専用	IFU経由専用
型式	AMC-K1	AMC-K2	AMC-K3
ご注文品番	AMCK1	AMCK2	AMCK3
納期区分			
標準価格(円)	720	3,300	6,280

標準価格は設定していません。 価格は、販売店様にお尋ねください。