

無停電電源装置

UPS

コンピュータやOA・FA機器を
瞬時停電などの電源トラブルから
確実にガード!




Tiタイプ 常時インバータ給電方式

機能アップと信頼性を重視、常時インバータ給電方式を採用した出力容量
2kVA、3kVA、5kVA、10kVAのTiタイプ。

ノイズフィルタを内蔵していますのでコンピュータなどの負荷機器へのノイズをカットできます。



バックアップ時間




バッテリーのバックアップ時間は定格出力時において約10分間ですが負荷率が下がりますとバックアップ時間は長くなります。

(上表参照)

バッテリーはシール形鉛蓄電池を使用しておりメンテナンスフリータイプですので補液などの必要はありません。バッテリーは約5年を目安に交換してください。

(注) 価格には輸送費は含まれていません。

Tiタイプ 常時インバータ給電方式の回路構成



⚠ 安全に関するご注意

本カタログ記載のご使用条件・環境などを遵守ください。

下記の用途または機器には使用しないでください。

- (1) 医療機器など、人命および人身の損傷等に影響をおよぼす可能性のある用途、機器。
- (2) 車載、船舶等、振動や衝撃の加わる用途、機器。
- (3) 公共の交通システム等、社会的、公共的に重大な影響を与える可能性のある用途、機器。

本カタログ記載のUPSは日本国内仕様品です。