パールミニブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF						2P・2E・30AF											
型式	B-1N-1			B-1N-2			B-2N-1						B-2N-2					
接続分岐位置	上列用			下列用			上列用						下列用					
定格使用電圧Ue(AC)	100V						100-100/200V											
定格電流・ご注文品番							15A	◎	B2N115				15A	◎	B2N215			
	20A	◎	B1N120	20A	◎	B1N220	20A	◎	B2N120				20A	◎	B2N220			
										30A	◎	B2N130				30A	◎	B2N230
標準価格(円)	1,100						1,560			1,620			1,560			1,620		
外観及び外形寸法(mm)	A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5			A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5			A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5						A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5					
定格遮断容量 JIS C 8211 Ann2 (Icn) KA	100V			2.5			2.5											
	AC 100/200V			—			2.5											
	AC 200V			—			—											
端子仕様	電源側			プラグイン端子														
	負荷側			速結端子														
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用※1)																	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—														
		埋込形	FP	—														
	補助スイッチ		AX	—														
	警報スイッチ		AL	—														
	電圧引外し装置		SHT	—														
	不足電圧引外し装置		UVT	—														
	端子台		TB	—														
	トリップボタン		TRB	—														
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-BN)														
		施錠式	HL	—														
	外部操作ハンドル		HA	—														
	機械的インターロック		MIW	—														
	バリア		BA	—														
	端子カバー	表面形	TMC	—														
		裏面形	BTC	—														
逆接続	不　可																	
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2																	
過電流引外し方式	熱動電磁																	
質量(kg)	0.06																	
一梱入数	—																	
特性、寸法図記載ページ	B-60																	



■100/200Vは単相3線式を表します。

※1 より線の場合は棒圧着端子使用

■価格/1本

より線サイズ	適合棒圧着端子使用	標準価格(円)
1.25 mm² 2.0 mm²	TC 2−20(棒圧着端子) VC 1−2(絶縁キャップ) 【ニチフ製】	お客さまでご用意ください
3.5 mm² 5.5 mm²	TC 5.5−21ST(棒圧着端子) VC 5.5−21(絶縁キャップ) 【ニチフ製】 (30Aに標準付属)	90

■10本単位でご注文ください。



ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

■ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

■価格/1個

型式	LC-BN
ご注文品番	ULCBN
納期区分	◎
標準価格(円)	120

納期区分：◎(当日出荷)　○(翌日出荷)　③・⑤・⑦・●(受注品)　(詳細はP.A-6)

この価格には消費税は含まれておりません。