



2P・1E・30AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
B-1EA(産業用)		型式		
100V		AC		
48V		DC		
		定格使用電圧Ue		
2A	B1EAD02	定格電流 ご注文品番		
3A	B1EAD03			
5A	B1EAD05			
	6A		B1EAD06	
	10A		B1EAD10	
			15A	B1EAD15
			20A	B1EAD20
	30A	B1EAD30		
1,970		標準価格(円)		
1,120				
1,070				
A 70 B 32 C 40 D 57		外観及び外形寸法(mm) 		
1.0/-	1.5/-	100V		
-	-	100/200V AC		
-	-	200V JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)		
0.1/-	0.3/-	48V		
-	-	DC		
		125V		
ソルダレス端子方式(当座金付)		端子仕様		
8		接続可能最大電線(mm ²)		
		SD 裏面形 接続方式		
		FP 埋込形		
		AX 補助スイッチ		
		AL 警報スイッチ		
		SHT 電圧引外し装置		
		UVT 不足電圧引外し装置		
		TB 端子台		
		TRB トリップボタン		
別売(LC-03)		LC キャップ式		
		HL 施錠式		
		HA 外部操作ハンドル		
		MIW 機械的インターロック		
		BA バリア		
付 属		TMC 表面形 端子カバー		
		BTC 裏面形		
可 能		逆接続		
JIS C 8201-2-1 Ann2		適合JIS規格		
熱動電磁	熱 動	過電流引外し方式		
0.09		質量(kg)		
100		一梱入数		
B-63		特性、寸法図記載ページ		

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ 直流用は電圧はDC24V以上でご使用ください。

埋込取付枠



埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは、埋込タンブラスイッチプレートとボックスをお求めください。市販品 埋込タンブラスイッチプレートとボックス等
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。
短ハンドルは受注品です。別途お問合わせください。

価格/1個

型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
納期区分	
標準価格(円)	70