


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・30AF													
型式		B-2EA(住宅用)				B-2EA(住宅用・白色ハンドル仕様)				B-2EA(産業用)					
定格使用電圧Ue		100-100/200V								100-100/200V					
		—								48V					
定格電流 ご注文品番		6A	B2EA06								6A	● B2EAD06			
		10A	B2EA10								10A	● B2EAD10			
				15A	B2EA15		15A	B2EA15W				15A	● B2EAD15		
				20A	B2EA20		20A	B2EA20W				20A	● B2EAD20		
		30A	B2EA30						30A	B2EA30W		30A	● B2EAD30		
標準価格(円)		1,300		1,250		1,250		1,300		1,500		1,470			
外観及び外形寸法(mm)						住宅用分電盤組込用									
		A 70 B 32 C 40 D 57				A 70 B 32 C 40 D 57				A 70 B 32 C 40 D 57					
定格遮断容量 (kA)	100V JIS C 8211 Ann2(lcn) AC 100/200V 200V JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs) DC 48V 125V	1.5				1.5				1.5/-(JISC8201-2-1Ann2)					
		1.5				1.5				1.5/-(JISC8201-2-1Ann2)					
		—				—				—					
		—				—				0.3/-					
		—				—				—					
端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)								ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm ²)		8								8					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD		—		—		—						
		埋込形	FP		—		—		—						
	補助スイッチ	AX		—		—		—							
		AL		—		—		—							
	電圧引外し装置	SHT		—		—		—							
		UVT		—		—		—							
	端子台	TB		—		—		—							
		TRB		—		—		—							
	ハンドルロック	キャップ式	LC		別売(LC-03)		別売(LC-03)								
		施錠式	HL		—		—								
	外部操作ハンドル	HA		—		—									
		MIW		—		—									
	バリア	BA		—		—									
		端子カバー	表面形	TMC		付 属		付 属							
	裏面形		BTC		—		—								
逆接続		可 能								可 能					
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2								JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式		熱 動								熱 動					
質量(kg)		0.1								0.1					
一梱入数		50								50					
特性、寸法図記載ページ		B-63								B-63					

■ 100/200Vは単相3線式を表します。■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~
■ 直流用は電圧はDC24V以上でご使用ください。

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。




■ 価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	
標準価格(円)	120

安全ブレーカ用取付台

- 安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。
- 10本単位でご注文ください。



■ 価格/23連・1本

型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	
標準価格(円)	1,050