


コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	経済タイプ				高機能タイプ				
	2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		
型式	BCN-1H		BCN-2H		BCS-1H		BCS-2H		
定格使用電圧Ue	AC 100V		100-100/200-200V		100V		100-100/200-200V		
	DC -		-		-		-		
定格電流 ご注文品番	15A	BCN1H15	15A	BCN2H15	15A	BCS1H15	15A	BCS2H15	
	20A	BCN1H20	20A	BCN2H20	20A	BCS1H20	20A	BCS2H20	
	30A	BCN1H30	30A	BCN2H30					
標準価格(円)	1,100		1,700		2,300		2,900		
外観及び外形寸法(mm)	 A 70 B 32 C 38 D 57		 A 70 B 32 C 38 D 57		 A 70 B 32 C 38 D 57		 A 70 B 32 C 38 D 57		
定格遮断容量 (kA)	100V JIS C 8211 Ann2(lcn)		2.5		2.5		2.5		
	AC 100/200V		-		2.5		-		
	200V		-		-		-		
	48V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)		-		-		-		
125V		-		-		-			
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		8		8		
取付可能付属装置	裏面形 SD	-		-		-		-	
	埋込形 FP	-		-		-		-	
	補助スイッチ AX	-		-		-		-	
	警報スイッチ AL	-		-		-		-	
	電圧引外し装置 SHT	-		-		-		-	
	不足電圧引外し装置 UVT	-		-		-		-	
	端子台 TB	-		-		-		-	
	トリップボタン TRB	-		-		-		-	
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)	
	ハンドルロック 施錠式 HL	-		-		-		-	
	外部操作ハンドル HA	-		-		-		-	
	機械的インターロック MIW	-		-		-		-	
バリア BA	-		-		-		-		
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属		付 属	
	裏面形 BTC	-		-		-		-	
逆接続	可 能		可 能		可 能		可 能		
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁電子		熱動電磁電子		
質量(kg)	0.1		0.1		0.11		0.11		
一梱入数	50		50		50		50		
特性、寸法図記載ページ	B-64								

100/200Vは単相3線式を表します。
付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245~
BCN-2H・BCS-2Hは、対地電圧250V回路での使用が可能です。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	
標準価格(円)	120