


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・3E・30AF				3P・3E・30AF				2P・2E・30AF							
型式		B-33MEC				M-3BC				B-32EC							
定格使用電圧Ue		AC				100-200V				200V				100-100/200-200V		100-100/200-200-415V	
		DC				—				—				—		125V	
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV				6kV				6kV							
定格電流 ご注文品番 表面形		1.3A 0.2kW	B33MEC013		15A 3.7kW	B33MEC150		1.3A 0.2kW	M3BC020		3A	B32EC03					
		2.6A 0.4kW	B33MEC026		16A 3.7kW	B33MEC160		2.6A 0.4kW	M3BC040		5A	B32EC05					
		3A	B33MEC030		20A	B33MEC200		4.2A 0.75kW	M3BC075		10A	B32EC10					
		4.2A 0.75kW	B33MEC042		25A (5.5kW)	B33MEC250		5.5A (1.0kW)	M3BC100					15A	B32EC15		
		5A	B33MEC050		30A (7.5kW)	B33MEC300		7.4A (1.5kW)	M3BC150					20A	B32EC20		
		5.5A 1.0kW	B33MEC055		32A (7.5kW)	B33MEC320		10A (2.2kW)	M3BC220					30A	B32EC30		
		7.4A (1.5kW)	B33MEC074					16A (3.7kW)	M3BC370								
		10A (2.2kW)	B33MEC100					25A (5.5kW)	M3BC550								
								32A (7.5kW)	M3BC750								
		()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す															
接続方式		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)			
標準価格(円)		3,690		5,570		9,130		4,130		2,590		3,840		7,380			
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(注 2)						モータ保護兼用・手元開閉器用 (注 2)									
		A 105(115) B 70 C 49 D 67.5												A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			
定格遮断容量 (kA)	100V	5/2						—						5/2		5/2	
	100/200V	—						—						5/2		5/2	
	JIS C 8201-2-1 AC 200V Ann2(Icu/Ics)	5/2						5/—						5/2		5/2	
	415V	—						—						—		2.5/1	
	125V	—						—						—		0.7/—	
	DC 250V	—						—						—		—	
表面形端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)		22						22						22			
取付可能付属装置	裏面形 SD	—						—									
	埋込形 FP	—						—									
	補助スイッチ AX	—						●									
	警報スイッチ AL	—						●									
	電圧引外し装置 SHT	—						—									
	不足電圧引外し装置 UVT	—						—						—			
	端子台 TB	可能(縦形)						—						可能(縦形)			
	トリップボタン TRB	有						—						有			
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)						—						別売(RC-KA)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	—						—						—			
	外部操作ハンドル HA	—						—						—			
	機械的インターロック MIW	—						—						—			
	バリア BA	—						—						—			
	表面形 TMC	付 属						—						付 属			
	裏面形 BTC	裏面形付属						—						裏面形付属			
逆接続		可 能						可 能						可 能			
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2						—						JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式		完全電磁						完全電磁						完全電磁		熱動電磁	
質量(kg)		0.37						0.6						0.25		0.22	
一梱入数		10						10						40			
特性、寸法図記載ページ		B-65						B-64						B-65			

■ 100/200Vは単相3線式を表します。

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■ 適合圧着端子 P.B-269

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2) B-33MEC、M-3BC(全定格)はインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。

埋込形



裏面形

■ ハンドルキャップ価格/1個

型 式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	
標準価格(円)	120