


3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)
B-33EC			B-52EC			B-53EC			型式
100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC 定格使用電圧Ue
—			125V			—			DC
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
15A	B33EC15		15A	B52EC15		15A	B53EC15		定格電流 ご注文品番 表面形
20A	B33EC20		20A	B52EC20		20A	B53EC20		
30A	B33EC30		30A	B52EC30		30A	B53EC30		
			40A	B52EC40		40A	B53EC40		
			50A	B52EC50		50A (11kW)	B53EC50		
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す									
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
3,680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540	標準価格(円)
A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 			A 105(115) B 47 C 49 D 67.5 			A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 			40A、50Aはモータ保護兼用  ()内は端子 カバー付寸法
5/2			5/2			5/2			100V
—			5/2			—			100/200V
5/2			5/2			5/2			200V AC JIS C 8201-2-1 断 Ann2(Icu/Ics)容量 (kA)
2.5/1			2.5/1			2.5/1			415V
—			0.7/—			—			125V DC
—			—			—			250V
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			表面形端子仕様
22			22			22			接続可能最大電線(mm ²)
						(50A)			SD 裏面形 接続方式
						(50A)			FP 埋込形
									AX 補助スイッチ
						(50A)			AL 警報スイッチ
									SHT 電圧引外し装置
—			—			—			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
有			有			有			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック
—			—			—			HL 施錠式
—			—			—			HA 外部操作ハンドル
—			—			—			MIW 機械的インターロック
—			—			—			BA バリア
付 属			付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
可 能			可 能			可 能			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.31			0.22			0.31			質量(kg)
20			40			20			一梱入数
B-65			B-65			B-65			特性、寸法図記載ページ

■ 100/200Vは単相3線式を表します。
 ■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■ 適合圧着端子 P.B-269
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

