| 極数(   | P ) 素子数( E ) フレーム( AF )                 | 2F                                   | 3P·3E·60AF |              |   |       | 2F           | 0.2                  | 2E·100   | )AF                 | 3P·3E·100AF                    |                                 |                               |        |        |  |  |
|---|---|--------------------------------------|------------|--------------|---|-------|--------------|----------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|
| 左型  | t                                       | B-62EC                               |            |              | B-63EC  |       |              |                      | B-102EC  |                     |                                |                                 | B-103EC                       |        |        |  |  |
| 定格  | AC AC AC                                | 100-10                               |            | 100-200-415V |   |       |              | 100-100/200-200-415V |  |                     |                                | 100-200-415V                    |                               |        |        |  |  |
|   | DC                                      | 125V –                               |            |              |   |       |              | 250V                 |  |                     |                                | _                               |                               |        |        |  |  |
| 定格  | インパルス耐電圧 Uimp                           | 6kV                                  |            |              |   |       |              |                      | 6kV  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 定格  | 各電流                                     |                                      |            |              |   |       |              |                      | 50A  |                     | B102EC05                       |                                 | 50A<br>(11kW) B103EC05        |        | EC05   |  |  |
| ご注文品番<br>表面形  |   | 60A                                  | B62EC60    |              | 60A<br>(15kW)                                   |       | B63EC60      |                      | 60A  |                     | B102EC06                       |                                 | 60A<br>(15kW) <b>B103EC06</b> |        | EC06   |  |  |
|   |   |                                      |            |              |   |       |              |                      | 75A  | 75A <b>B102EC07</b> |                                | 75A<br>(18.5kW) <b>B103EC07</b> |                               |        |        |  |  |
| ( )内AC200V時の<br>適用モータ容量( kW )を表す                    |   |                                      |            |              |   |       |              |                      | 100A <b>B102EC10</b>                                   |                     | 100A<br>(22kW) <b>B103EC10</b> |                                 | EC10                          |        |        |  |  |
| 接綅  | 抗式                                      | 表面形                                  | 裏面形(注)     | 埋込形(注)       | 表面形   | 杉     | 夏面形(注)       | 埋込形(注)               | 表面形  | <b>!</b>            | 裏面形(注)                         | 埋込形(注)                          | 表面形                           | 裏面形(注) | 埋込形(注) |  |  |
|   |   |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   |   |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 懂価格(円)                                  | 5,120                                | 6,940      | 10,490       |   | _     |              | 12,310               | 12,50  | 0                   | 15,60                          | 19,600                          | 13,700                        |        | ,      |  |  |
| 外観及び外形寸法(mm)  B C C I I I I I I I I I I I I I I I I |   | A 105(115)<br>B 47<br>C 49<br>D 67.5 |            |              | モータ保護兼用<br>A 105(115)<br>B 70<br>C 49<br>D 67.5 |       |              |                      | A 130( 160 )<br>B 75<br>C 60 2Pは3P中極を<br>D 80 はずしたものです |                     |                                |                                 | モータ保護兼用 3Pのみ                  |        |        |  |  |
| 定   | 100V                                    | 5/2                                  |            |              | 5/2   |       |              |                      | 10/3   |                     |                                | 10/3                            |                               |        |        |  |  |
| 定格遮断容量  | 100/200V                                | 5/2                                  |            |              |   | _     |              |                      |  | 10/3                |                                |                                 | _                             |        |        |  |  |
| 断<br>容<br>A   | IS C 8201-2-1 AC 200V<br>nn2( lcu/lcs ) |                                      | -          | 5/2          |   | 5/2   |              |                      | 10/3   |                     |                                | 10/3                            |                               |        |        |  |  |
|   | 4137                                    | 2.5/1                                |            |              |   | 2.5/1 |              |                      | 5/3  |                     |                                | 5/3                             |                               |        |        |  |  |
| kΑ  | DC 125V<br>250V                         | 0.7/-                                |            |              |   |       |              | 1.5                  |  |                     |                                | _                               |                               |        |        |  |  |
| 表面  | 可形端子仕様 2007<br>11形端子仕様 2007             |                                      |            |              |   |       |              |                      |  | 圧着端子方式( 圧着端子付属 )    |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 可能最大電線(mm²)                             | ※3年入り10( 江省姉 ) IS ( 江省               |            |              |   |       |              |                      |  | 60                  |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 裏面形 SD                                  |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                | (50A,60A)                       |                               |        |        |  |  |
| 取付  | 接続方式<br>埋込形 FP                          |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 | (50A,60A)                     |        |        |  |  |
| 可<br>能  | 補助スイッチ AX                               |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 能付属装置   | 警報スイッチ AL                               |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 人   | 電圧引外し装置 SHT                             |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 置   | 不足電圧引外し装置 UVT                           |                                      |            |              |   |       |              |                      | ——————————————————————————————————————                 |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 端子台 TB                                  | 可能( 縦形 )                             |            |              |   |       |              |                      | 可能(縦形)   |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | トリップボタン TRB                             | 有                                    |            |              |   |       |              |                      | 有<br>则=/ LO 4F3FD \                                    |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | ハンドルロック                                 | 別売( RC-KA )                          |            |              |   |       |              |                      | 別売( LC-153EB )   |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 外部操作ハンドル HA                             |                                      |            |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 機械的インターロック MIW                          |                                      | -          |              |   |       | <del>-</del> |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | バリア BA                                  | _                                    |            |              |   |       |              |                      | 別売( PHS-2T )   |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 表面形 TMC                                 |                                      |            |              |   |       |              |                      |  | 付 属                 |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 端子カバー<br>裏面形 BTC                        | 裏面形付属                                |            |              |   |       |              |                      |  | 裏面形付属               |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 逆接  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 可能                                   |            |              |   |       |              |                      |  | 可能                  |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | SJIS規格                                  | JIS C 8201-2-1 Ann2                  |            |              |   |       |              |                      |  | JIS C 8201-2-1 Ann2 |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
|   | 電流引外 し方式                                | 熱動電磁                                 |            |              |   |       |              |                      | 熱動電磁   |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 質量  | 質量( kg )                                |                                      | 0.23       |              |   |       | 0.33         |                      |  |                     | 0.6                            |                                 | 0.65                          |        |        |  |  |
| 一框  | <b>国入数</b>                              | 40 20                                |            |              |   |       |              | 10                   |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 特性  | E、寸法図記載ページ                              | B-65                                 |            |              |   |       |              |                      | B-66   |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |
| 100   | 0/200Vは単相3線式を表                          | します。                                 | ます。        |              |   |       |              |                      |  |                     |                                |                                 |                               |        |        |  |  |

<sup>100/200</sup>Vは単相3線式を表します。

<sup>(</sup>注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。 ・ (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)





| ハンドルキャップ価格/1個 |          |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| 型式            | LC-153EB |  |  |  |  |  |
| ご注文品番         | ULC153EB |  |  |  |  |  |
| 納期区分          |          |  |  |  |  |  |
| 標準価格(円)       | 150      |  |  |  |  |  |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245~

適合圧着端子 P.B-269