

機数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		2P・2E・250AF		3P・3E・250AF					
型式	B-222EA		B-223EA		B-252EA		B-253EA					
定格使用電圧 Ue	100-100/200-200-415V		100-200-415V		100-100/200-200-415V		100-200-415V					
AC	250V		—		250V		—					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV		6kV		6kV					
定格電流	125A	B222EA12	125A (30kW)	B223EA12	250A	B252EA25	250A	B253EA25				
ご注文品番	150A	B222EA15	150A (37kW)	B223EA15								
表面形	175A	B222EA17	175A (45kW)	B223EA17								
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す	200A	B222EA20	200A	B223EA20								
	225A	B222EA22	225A (55kW)	B223EA22								
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)				
標準価格(円)	29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100				
外観及び外形寸法(mm)												
定格遮断容量kA	100V	35/9	35/9	35/9	35/9	35/9	35/9	35/9				
JIS C 8201-2-1 AC 200V Ann2(Icu/lcs)	100/200V	35/9	—	35/9	35/9	—	—	—				
	415V	35/9	35/9	35/9	35/9	35/9	35/9	35/9				
	125V	18/5	18/5	18/5	18/5	18/5	18/5	18/5				
	DC	15/—	—	15/—	15/—	—	—	—				
	250V	10/—	—	10/—	10/—	—	—	—				
表面形端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)							
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	150				150							
取付可能付属装置	裏面形 SD											
接続方式	裏面形 SD											
	埋込形 FP											
補助スイッチ	AX											
警報スイッチ	AL											
電圧引外し装置	SHT											
不足電圧引外し装置	UVT	—				—						
端子台	TB	可能(縦形)				可能(縦形)						
トリップボタン	TRB	有				有						
ハンドルロック	キャップ式 LC	—				—						
	施錠式 HL											
外部操作ハンドル	HA	—				—						
機械的インターロック	MIW	—				—						
バリア	BA	別売(PHS-1T)				別売(PHS-1T)						
端子カバー	表面形 TMC	付属				付属						
	裏面形 BTC	裏面形付属				裏面形付属						
逆接続	可能				可能							
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2							
過電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁							
質量(kg)	1.1		1.4		1.1		1.4					
一梱入数	5				5							
特性・寸法図記載ページ	B-67				B-67							

100/200Vは単相3線式を表します。

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P B-245 ~

## 付属表直付端子 付属表直 適合圧着端子 PB-269

注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。P.B-259の相間バリアをご使用ください。

注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5 Y7/1)