


2P・2E・400AF						3P・3E・400AF						2P・2E・600AF						3P・3E・600AF						極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)			
B-402EA						B-403EA						B-602EA						B-603EA						型式			
100-100/200-200-415V						100-200-415V						100-100/200-200-415V						100-200-415V						AC 定格使用電圧 U _e			
250V						—						250V						—						DC			
6kV						6kV						8kV												定格インパルス耐電圧 U _{imp}			
250A	●	B402EA25	350A	●	B402EA35	250A	B403EA25	350A	B403EA35	500A	●	B602EAG50	500A	●	B603EAG50	500A	●	B603EA50 (生産終了予定品)	B603EA50 (生産終了予定品)	定格電流 ご注文品番 表面形							
300A	●	B402EA30	400A	●	B402EA40	300A	B403EA30	400A	B403EA40	600A	●	B602EAG60	600A	●	B603EAG60	600A	●	B603EA60 (生産終了予定品)	B603EA60 (生産終了予定品)								
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式						
50,000	61,000	67,100	64,800	75,800	81,900	57,000	73,500	79,600	72,000	88,500	94,600	161,600	176,900	182,900	190,100	208,100	215,200	標準価格(円)									
A 257 A'341 B 140 C 103 D 132 2Pは3P中極を はずしたものです 						A 257 A'341 B 140 C 103 D 132 						A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです 生産終了予定品 						外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法									
50/—						50/—						50/25						50/25						100V			
50/—						—						50/25						—						100/200V			
50/—						50/—						50/25						50/25						200V AC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/ Ics)			
25/—						25/—						36/18						36/18						415V			
25/—						—						40/20(注 2)						—						125V			
20/—						—						40/20(注 2)						—						250V DC			
バー端子方式						バー端子方式						バー端子方式						表面形端子仕様									
—						—						—						接続可能最大電線(mm ²)									
●												●												SD 裏面形		取付可能 付属装置	
●												●												FP 埋込形			
●						●						●						●						AX 補助スイッチ			
●						●						●						●						AL 警報スイッチ			
●						●						●						●						SHT 電圧引外し装置			
—						—						—						—						UVT 不足電圧引外し装置			
可能(縦形)						可能(縦形)						可 能						TB 端子台									
有						有						有						TRB トリップボタン									
—						—						—						—						LC キャップ式			
●						●						●						●						HL 施錠式			
—						—						HA-402、HM-402						HA 外部操作ハンドル									
—						—						●						MIW 機械的インターロック									
電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-5)						BA バリア									
別売(TMC-403EA)						別売(TMC-403EA)						別売(TMC-5D)						TMC 表面形									
裏面形付属						裏面形付属						—						BTC 裏面形						端子カバー			
可 能						可 能						不可						逆接続									
JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						適合JIS規格									
熱動電磁						熱動電磁						熱動可調整電磁						過電流引外し方式									
3.8						4.6						10						質量(kg)									
1						1						1						一梱入数									
B-68						B-68						B-69						特性、寸法図記載ページ									

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■適合圧着端子 P.B-269

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

(注2) DC仕様はDC専用品となります。発注時ご指定ください。

標準品は逆接続不可です。逆接続用は注文時に「逆接続可能形」と指示してご注文下さい。(納期区分●)

裏面形



埋込形