


ボックスブレーカ

・配線用遮断器組込

・鉄製防塵ボックス

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF			
型式	B-D63E			B-D103E			
定格使用電圧Ue	AC 415V DC —			415V —			
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	BD63E15			75A (18.5kW)	BD103EA07	
	20A	BD63E20					
	30A	BD63E30					
			40A	BD63E40		100A (22kW)	BD103EA10
			50A (11kW)	BD63E50			
				60A (15kW)	BD63E60		
標準価格(円)	17,500		19,000	19,900	30,000		
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(40A以上)				モータ保護兼用		
							
A 300 B 180 C 91 D 142					A 425 B 240 C 118 D 169		
定格	100V	5			10		
遮断容量	AC 200V	5			10		
(kA)	415V	2.5			5		
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)	22				60		
取付可能 付属装置	裏面形 SD	—				—	
	埋込形 FP	—				—	
	補助スイッチ AX	—				—	
	警報スイッチ AL	—				—	
	電圧引外し装置 SHT	—				—	
	不足電圧引外し装置 UVT	—				—	
	端子台 TB	可 能				可 能	
	トリップボタン TRB	遮断器に標準付属				遮断器に標準付属	
	キャップ式 LC	—				—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	標準装備				標準装備	
引外し方式	熱動電磁				熱動電磁		
組込遮断器	B-33EC		B-53EC	B-63EC	B-103EC		
寸法図記載ページ	B-70						

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■適合圧着端子 P.B-269

簡易防塵タイプ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

ボックス



	B-D63E用 BOX	B-D103E用 BOX
ご注文品番	UBOXB63	UBOXBDA103
納期区分		
標準価格(円)	17,500	21,100

- ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)
- カギシャックル径φ5mm以下のカギをご使用下さい。(施錠穴寸法:5.5×13.3mm)

ハンドル上部の突起部を押して スライドして出た施錠穴にカギを差し込み 施錠しロック完了です。

