


定格電流120A (125AF)

電灯・動力50kVA未満契約に対応
社団法人全関東電気工事協会 全関東推奨認定品

単3中性線欠相保護付配線用遮断器

3P・2E・125AF			3P・2E・150AF			3P・2E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
BU-123・1EC			BU-153・1EC			BU-223・1EA			型式
100/200V			100/200V			100/200V			定格使用電圧U _e (AC)
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 U _{imp}
60A	◎	BU12301EC06V	150A	◎	BU15301EC15V	125A	◎	BU22301EA12V	定格電流 ご注文品番 表面形
75A	◎	BU12301EC07V				150A	◎	BU22301EA15V	
100A	◎	BU12301EC10V				175A	◎	BU22301EA17V	
120A	◎	BU12301EC120V				200A	◎	BU22301EA20V	
125A	◎	BU12301EC12V				225A	◎	BU22301EA22V	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
22,400	30,000	37,600	22,400	30,000	37,600	35,000	42,100	47,400	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付) 			(過電圧検出リード線付) 			(過電圧検出リード線付) 			外観及び外形寸法(mm) 
A 130(160) B 75 C 60 D 80			A 130(160) B 75 C 60 D 80			A 165(255) B 105 C 60 D 82			()内は端子 カバー付寸法
—			—			—			100V AC JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)
25/7			25/7			35/9			100V AC JIS C 8211 Ann2 (Icn)
—			—			—			100V AC JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)
—			—			—			100V AC JIS C 8211 Ann2 (Icn)
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形端子仕様
60			60			150			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			●			SD 裏面形
●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			AX 補助スイッチ
◎ (60A●)			●			◎			AL 警報スイッチ
—			—			—			TBL テストリード線引出し
—			—			—			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦型)			TB 端子台
有			有			有			TRB トリップボタン
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			—			LC キャップ式
●			●			●			HL 施錠式
—			—			—			HA 外部操作ハンドル
—			—			—			MIW 機械的インターロック
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-1T)			BA バリア
付 属			付 属			付属※			TMC 表面形
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
不 可			不 可			不 可			端子カバー
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			逆接続
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			適合JIS規格
0.7			0.7			1.5			過電流引外し方式
10			10			5			質量(kg)
B-76			B-76			B-77			一梱入数
									特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。

■単3中性線欠相保護機能はJIS C 8201-2-1 附属書XBに準拠しています。

JIS C8201-2-1 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■適合圧着端子 P.B-269

■※注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは
取り付けできません。

P.B-259の相間バリアをご使用ください。

(注) ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに

埋込形はFVにかえてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

裏面形



埋込形

●封印板(標準付属)
EC、EA(100AF～250AF)

