ミニ・イコールブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・50AF			2P・2E・50AF			コード短絡保護用瞬時遮断機能付 2P・1E・50AF		
型式	BN-51			BN-52			BNC-51		
定格使用電圧Ue(AC)	100V			100-100/200-240V			100V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	–			–			–		
定格電流・ご注文品番	15A	◎	BN5115	15A	◎	BN5215	20A	◎	BNC5120
	20A	◎	BN5120	20A	◎	BN5220			
	30A	◎	BN5130	30A	◎	BN5230			
接続方式	表面形			表面形			表面形		
標準価格(円)	1,800			2,700			2,220		
外観及び外形寸法(mm)	A 95 B 25 C 60 D 78			A 95 B 25 C 60 D 78			A 95 B 25 C 60 D 78		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics) AC 100V	5/2			–			5/2		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics) AC 100/200V	–			5/2			–		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics) AC 240V	–			2.5/1			–		
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm²)	8						8		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	–						–		
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	–						–		
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	●			●			●		
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	⑦(20A◎)			⑦			●		
取付可能付属装置 電圧引外し装置 SHT	–						–		
取付可能付属装置 不足電圧引外し装置 UVT	–						–		
取付可能付属装置 端子台 TB	–						–		
取付可能付属装置 トリップボタン TRB	–						–		
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-51)						別売(LC-51)		
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	–						–		
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA	–						–		
取付可能付属装置 機械的インターロック MIW	–						–		
取付可能付属装置 バリア BA	–						–		
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-7)						別売(TMC-7)		
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	–						–		
逆接続	可　能						可　能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁		
質量(kg)	0.15			0.16			0.15		
一梱入数	50						50		
特性、寸法図記載ページ	B-71						B-71		

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～
■IECレールは使用不可。　■ミニ・イコールブレーカは、標準分電盤に組込みます。

端子カバー (価格/2枚セット)

型式	TMC-7
ご注文品番	UTMC7
納期区分	◎
標準価格(円)	100

ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
■ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

(価格/1個)

型式	LC-51
ご注文品番	ULC51
納期区分	◎
標準価格(円)	90

納期区分：◎(当日出荷)　○(翌日出荷)　③・⑤・⑦・●(受注品)　(詳細はP.A-6)

この価格には消費税は含まれておりません。