



Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・3E・50AF				2P・2E・50AF				3P・3E・50AF			
型式		M-53KC				B-52KC				B-53KC			
定格使用電圧Ue	AC	200V				100-100/200-200V				100-200V			
	DC	—				—		125V		—			
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV				6kV				6kV			
定格電流 ご注文品番	1.3A (0.2kW)	M53KC013	15A (3.7kW)	M53KC150	3A	B52KC03							
	2.6A (0.4kW)	M53KC026	16A (3.7kW)	M53KC160	5A	B52KC05							
	3A	M53KC030	20A	M53KC200	10A	B52KC10							
	4.2A (0.75kW)	M53KC042	25A (5.5kW)	M53KC250			15A	B52KC15	15A	B53KC15			
	5A	M53KC050	30A (7.5kW)	M53KC300			20A	B52KC20	20A	B53KC20			
	5.5A (1.0kW)	M53KC055	32A (7.5kW)	M53KC320			30A	B52KC30	30A	B53KC30			
	7.4A (1.5kW)	M53KC074	40A	M53KC400			40A	B52KC40	40A	B53KC40			
	10A (2.2kW)	M53KC100	50A (11kW)	M53KC500			50A	B52KC50	50A (11kW)	B53KC50			
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す													
接続方式		表面形											
標準価格(円)		6,000				5,100				6,000			
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用								モータ保護兼用(40A以上)			
													
A 98(112) B 75 C 60 D 79						A 98(112) B 50 C 60 D 79				A 98(112) B 75 C 60 D 79			
定格遮断容量 (kA)	100V	—				5/2				5/2			
	100/200V	—				5/2				—			
	200V	5/2				5/2				5/2			
	415V	—				—				—			
	125V	—				—		0.7/—		—		—	
	250V	—				—				—			
表面形端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)		22				22				22			
取付可能付属装置	裏面形 SD	—				—				—			
	埋込形 FP	—				—				—			
	補助スイッチ AX	(カセット式)				●				(カセット式)			
	警報スイッチ AL	(カセット式)								(カセット式)			
	電圧引外し装置 SHT					●				●			
	不足電圧引外し装置 UVT	—				—				—			
	端子台 TB	可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)			
	トリップボタン TRB	有				有				有			
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	—				—				—			
	外部操作ハンドル HA	—				—				—			
	機械的インターロック MIW	—				—				—			
	バリア BA	—				—				—			
	表面形 TMC	付 属				付 属				付 属			
裏面形 BTC	—				—				—				
逆接続		可 能				可 能				可 能			
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式		完全電磁				完全電磁		熱動電磁		熱動電磁			
質量(kg)		0.44				0.26				0.39			
一梱入数		10				10				10			
特性、寸法図記載ページ		B-72				B-72				B-72			

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～
- 適合圧着端子 P.B-269

● SE用取付台(オプション)



1枚32連

SE用取付台	UEB32P
ご注文品番	UEA32P
納期区分	
標準価格(円)	1,500

- 封印板(標準付属)
KC(30AF～100AF)

