


Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・60AF			3P・3E・60AF		
型式		B-52S			B-53S			B-62S			B-63S		
定格使用電圧Ue		100-200-415-500V						100-200-415-500V					
		—						—					
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV						6kV					
定格電流 ● ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す		15A	●	B52SS15	15A (3.7kW)	B53SS15		60A	●	B62SS60	60A (15kW)	B63SS60	
		20A		B52SS20	20A	B53SS20							
		30A		B52SS30	30A (7.5kW)	B53SS30							
		40A	●	B52SS40	40A	B53SS40							
		50A		B52SS50	50A (11kW)	B53SS50							
接続方式		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		6,600	7,800	11,210	8,300	10,100	13,510	8,300	10,020	13,430	9,800	12,380	15,790
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用 3Pのみ						モータ保護兼用 3Pのみ					
													
A 130 B 75 C 60 D 82		2Pは3P中極を はずしたものです						A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極を はずしたものです					
定格遮断容量 JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/ Ics) (kA)	100V	10/—						10/—					
	200V	10/—						10/—					
	415V	5/—						5/—					
	500V	2.5/—						2.5/—					
	125V	—						—					
	250V	—						—					
表面形端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)		22						22					
取付可能 付属装置	裏面形 SD	●						●					
	埋込形 FP	●						●					
	補助スイッチ AX	●			●			●			●		
	警報スイッチ AL	●						●					
	電圧引外し装置 SHT	—						—					
	不足電圧引外し装置 UVT	—						—					
	端子台 TB	可 能						可 能					
	トリップボタン TRB	有						有					
	キャップ式 LC	—						—					
	ハンドルロック 施錠式 HL	●						●					
	外部操作ハンドル HA	—						—					
	機械的インターロック MIW	—						—					
	バリア BA	電源側付属(PHS-1T)						電源側付属(PHS-1T)					
	表面形 TMC	別売(TMC-53S)						別売(TMC-53S)					
裏面形 BTC	裏面形付属						裏面形付属						
逆接続		可 能						可 能					
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式		完全電磁						完全電磁					
質量(kg)		0.72			0.78			0.72			0.78		
一梱入数		10						10					
特性、寸法図記載ページ		B-79						B-79					

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■適合圧着端子 P.B-269

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

