


Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF		
型式		B-102S			B-103S			B-222S			B-223S		
定格使用電圧Ue		100-200-415-500V						100-200-415-500V					
AC													
DC		-						-					
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV						6kV					
定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	60A	●	B102SS06	60A (15kW)	●	B103SS06	125A	●	B222SS12	125A (30kW)	●	B223SS12	
							150A	●	B222SS15	150A (37kW)	●	B223SS15	
	75A	●	B102SS07	75A (18.5kW)	●	B103SS07	175A	●	B222SS17	175A (45kW)	●	B223SS17	
							200A	●	B222SS20	200A	●	B223SS20	
	100A	●	B102SS10	100A (22kW)	●	B103SS10	225A	●	B222SS22	225A (55kW)	●	B223SS22	
接続方式		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		15,800	18,640	22,380	17,000	21,260	25,000	33,000	37,640	42,690	36,800	44,180	49,230
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用 3Pのみ						モータ保護兼用 3Pのみ					
													
A 152 B 90 C 68 D 90		2Pは3P中極を はずしたものです						A 165 B 105 C 86 D 108 2Pは3P中極を はずしたものです					
定格遮断容量 JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs) AC (kA)	100V	50/-						50/-					
	200V	50/-						50/-					
	415V	22/-						25/-					
	500V	15/-						18/-					
表面形端子仕様		圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)		60						150					
取付可能付属装置	裏面形 SD	●					●						
	埋込形 FP	●					●						
	補助スイッチ AX	●			●		●			●			
	警報スイッチ AL	●					●						
	電圧引外し装置 SHT												
	不足電圧引外し装置 UVT												
	端子台 TB			可	能				可	能			
	トリップボタン TRB			有					有				
	キャップ式 LC												
	ハンドルロック 施錠式 HL			●					●				
	外部操作ハンドル HA												
	機械的インターロック MIW												
	バリア BA												
	電源側付属 PHS-5T)												
	別売(TMC-103S)												
別売(TMC-223S)													
端子カバー	表面形 TMC												
	裏面形 BTC												
逆接続		可 能						可 能					
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式		熱動電磁						熱動電磁					
質量(kg)		1.2			1.26			1.7			1.9		
一梱入数		5						1					
特性、寸法図記載ページ		B-80						B-81					

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■適合圧着端子 P.B-269

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

