


F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF							
型式	B-52FD			B-53FD			B-54FC			B-52FKA			B-53FKA			B-54FKA							
定格絶縁電圧 Ui	600V									600V			600V										
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV									6kV			6kV										
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	●	B52FD05	5A	●	B53FD05	5A	●	B54FC05	5A	●	B52FKA05	5A	●	B53FKA05	5A	●	B54FKA05					
	10A	●	B52FD10	10A	●	B53FD10	10A	●	B54FC10	10A	●	B52FKA10	10A	●	B53FKA10	10A	●	B54FKA10					
	15A	●	B52FD15	15A	●	B53FD15	15A	●	B54FC15	15A	●	B52FKA15	15A	●	B53FKA15	15A	●	B54FKA15					
	20A	●	B52FD20	20A	●	B53FD20	20A	●	B54FC20	20A	●	B52FKA20	20A	●	B53FKA20	20A	●	B54FKA20					
	30A	●	B52FD30	30A	●	B53FD30	30A	●	B54FC30	30A	●	B52FKA30	30A	●	B53FKA30	30A	●	B54FKA30					
	40A	●	B52FD40	40A	●	B53FD40	40A	●	B54FC40	40A	●	B52FKA40	40A	●	B53FKA40	40A	●	B54FKA40					
	50A	●	B52FD50	50A	●	B53FD50	50A	●	B54FC50	50A	●	B52FKA50	50A	●	B53FKA50	50A	●	B54FKA50					
接続方式	表面形裏面形(注)埋込形(注)			表面形裏面形(注)埋込形(注)			表面形裏面形(注)埋込形(注)			表面形裏面形(注)埋込形(注)			表面形裏面形(注)埋込形(注)			表面形裏面形(注)埋込形(注)							
標準価格(円)	13,10014,40016,210			17,30019,20021,240			27,20029,70033,120			28,00029,30031,110			35,00036,90038,940			66,80069,30072,720							
外観及び外形寸法(mm)	 2P A 130 B 52 C 60 D 84  3P A 130 B 75 C 60 D 84  DC用はご指定ください 2P A 150 B 65 C 86 D 106 3P A 150 B 90 C 86 D 106  4P A 150 B 120 C 86 D 106																						
短限時検出電流(定格電流に対する%)	—						—			—													
定格遮断容量 (kA)	200V			35/9			35/9			85/43													
	JIS C 8201-2-1 AC 440V			10/3			10/3			50/25													
	Ann2(lcu/ lcs) 500V			2.5/1			2.5/1			14/7													
	125V (注2) DC			—			—			40/20			—			—							
250V			—			—			40/20			—			—								
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)									線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)										
接続可能最大電線(mm ²)	22									22			22										
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●						●			●											
		埋込形 FP	●						●			●											
	補助スイッチ	AX	●						●			●											
	警報スイッチ	AL	●						●			●											
	電圧引外し装置	SHT	●						●			●											
	不足電圧引外し装置	UVT	—						●(端子台仕様)			—			●(端子台仕様)								
	端子台	TB	可 能						可 能			可 能											
	トリップボタン	TRB	有						有			有											
	キャップ式 LC	別売(LC-2G)						別売(LC-1B)			別売(LC-2C)						別売(LC-1E)						
		●(HL-2G)						●			●						●						
	外部操作ハンドル HA、HM	●(HA-108) ●(HA-108、HM-S12)						●(HA-107)			●(HA-106) ●(HA-106、HM-S11)			●(HA-107)									
	機械的インターロック MIW	●(MIW-2E)						●(MIW-1C)			●(MIW-3D)						●(MIW-1E)						
	バリア	BA	表面形は電源側付属 (CMF-0487)									表面形は電源側付属 (CMF-0487)			表面形は電源側付属 (CMF-0196)								
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1 2P)			別売(TMC-1 3P)			別売(TMC-1 2P用×2)			別売(TMC-3C 2P)			別売(TMC-3C 3P)			別売(TMC-3C 2P用×2)					
裏面形 BTC		別売(BTC-1 2P)			別売(BTC-1 3P)			別売(BTC-1 2P用×2)			別売(BTC-3C 2P)			別売(BTC-3C 3P)			別売(BTC-3C 2P用×2)						
逆接続	不 可									不 可			不 可										
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2									JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2										
過電流引外し方式	完全電磁									完全電磁			完全電磁										
質量(kg)	0.53			0.74			0.95			1.4			1.8			2.3							
一梱入数	1									1			1										
特性、寸法図記載ページ	B-83									B-83			B-84										

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■適合圧着端子 P.B-269 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261～を参照ください。
400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。の器種は電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も併せてご指定ください。