


F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)配線用遮断器

2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-62FA			B-63FA			B-102FB			B-103FB			型式	
600V						600V						定格絶縁電圧 Ui	
6kV						8kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
5A	●	B62FA05	5A	●	B63FA05							定格電流 ご注文品番 表面形	
10A	●	B62FA10	10A	●	B63FA10								
15A	●	B62FA15	15A	●	B63FA15	15A	●	B102FB01	15A	●	B103FB01		
20A	●	B62FA20	20A	●	B63FA20	20A	●	B102FB02	20A	●	B103FB02		
30A	●	B62FA30	30A	●	B63FA30	30A	●	B102FB03	30A	●	B103FB03		
40A	●	B62FA40	40A	●	B63FA40	50A	●	B102FB05	50A	●	B103FB05		
50A	●	B62FA50	50A	●	B63FA50	60A	●	B102FB06	60A	●	B103FB06		
60A	●	B62FA60	60A	●	B63FA60	75A	●	B102FB07	75A	●	B103FB07		
						100A	●	B102FB10	100A	●	B103FB10		
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式	
18,200	20,170	22,500	24,400	26,960	27,500	28,800	31,750	35,170	36,000	40,400	43,700	標準価格(円)	
 2P A 130 B 52 C 60 D 84						DC用はご指定ください  3P A 130 B 75 C 60 D 84 A 150 B 65 C 78 D 97.5						 外観及び外形寸法(mm)	
—						—						短時間検出電流(定格電流に対する%)	
35/9						50/25						200V	
10/3						25/13						440V AC	
2.5/1						10/5						500V JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	
—						15/8☆						125V DC (注2)	
—						10/5☆						250V	
線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式						表面形端子仕様	
22						38(50A以下は22)						接続可能最大電線(mm ²)	
●						●						SD 裏面形 接続方式	
●						●						FP 埋込形	
●						●						AX 補助スイッチ	
●						●						AL 警報スイッチ	
●						●						SHT 電圧引外し装置	
—						— ●(端子台仕様)						UVT 不足電圧引外し装置	
可 能						可 能						TB 端子台	
有						有						TRB トリップボタン	
別売(LC-2G)						別売(LC-2C)						LC キャップ式 ハンドルロック	
●(HL-2G)						●						HL 施錠式	
●(HA-108)			●(HA-108、HM-S12)			●(HA-106)			●(HA-106、HM-S11)			HA、HM 外部操作ハンドル	
●(MIW-2E)						●(MIW-3C)						MIW 機械的インターロック	
別売★(CMF-0487)						表面形は電源側付属★(CMF-0196)						BA バリア	
別売(TMC-1 2P)			別売(TMC-1 3P)			別売(TMC-2 2P)			別売(TMC-2 3P)			TMC 表面形 端子カバー	
別売(BTC-1 2P)			別売(BTC-1 3P)			別売(BTC-2 2P)			別売(BTC-2 3P)			BTC 裏面形	
不 可						※不 可						逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						適合JIS規格	
完全電磁						完全電磁						過電流引外し方式	
0.53			0.74			1.2			1.5			質量(kg)	
1						1						一梱入数	
B-85						B-86						特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■適合圧着端子 P.B-269 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261～を参照ください。
★400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。☆の器種は電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も併せてご指定ください。

■標準品はすべて逆接続不可です。※の器種の逆接続用は別途注文になります。