


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・800AF			3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			3P・3E・800AF		
型式	B-803FA			B-803FKA			B-804FKA			B-803WB		
定格絶縁電圧 Ui	600V			600V			600V			600V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV			8kV			8kV			8kV		
定格電流 ご注文品番 表面形	700A	●	B803FA70	700A	●	B803FKA70	700A	●	B804FKA70	可調整 400/ 450/ 500/ 600/ 700/ 800A	● B803WB	
	800A	●	B803FA80	800A	●	B803FKA80	800A	●	B804FKA80			
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	390,000	414,200	429,500	513,000	540,000	556,000	775,000	820,000	862,000	513,000	540,000	556,000
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください			DC用はご指定ください								
 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法	3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 D' 194			4P A 274 A' 434 B 280 C 103 D 141 D' 194			3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141		
	補助ハンドル 付属			2Pは3P中極を はずしたものです			補助ハンドル 付属			補助ハンドル 付属		
	短限時検出電流(定格電流に対する%)			—			—			1000固定		
	定格遮断容量 (kA)	200V	85/43		125/63		100/100		50/50		25/25	
		AC 440V	36/18		85/43		50/50		25/25		—	
JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)		18/9		42/21		—		—		—		
(注2) DC		40/20		40/40		—		—		—		
250V	40/20		40/40		—		—		—		—	
表面形端子仕様	バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	—			—			—			—		
取付可能 付属装置	裏面形 SD	●		●		●		●		●		
	埋込形 FP	●		●		●		●		●		
	補助スイッチ AX	●		●		●		●		●(カセット式)		
	警報スイッチ AL	●		●		●		●		●(カセット式)		
	電圧引外し装置 SHT	●		●		●		●		●		
	不足電圧引外し装置 UVT	●		●		●		●		●(端子台仕様)		
	端子台 TB	可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		
	トリップボタン TRB	有		有		有		有		有		
	キャップ式 LC	—		—		—		—		—		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●(HL-6)		●(HL-6)		●(HL-6)		●(HL-6)		●(HL-6)		
	外部操作ハンドル HA、HM	●(HA-402、HM-402)		●(HA-402、HM-402)		●(HA-402、HM-402)		●(HA-402、HM-407)		●(HA-402、HM-407)		
	機械的インターロック MIW	●(MIW-5)		●(MIW-5)		●(MIW-5)		●(MIW-5G)		●(MIW-5G)		
	バリア BA	表面形は電源側付属 (PHS-5)		表面形は電源側付属 (PHS-5)		表面形は電源側付属 (PHS-5)		表面形は電源側付属 (PHS-5)		表面形は電源側付属 (PHS-5)		
	端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-5D)		別売(TMC-5D)		受注加工品(TMC-5D 4P)		別売(TMC-5D)		別売(TMC-5D)		
	裏面形 BTC	—		—		—		—		—		
逆接続	2不 可			2不 可			2不 可			不 可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁			電子式可調整		
質量(kg)	10.5			10.5			13.5			11		
一梱入数	1			1			1			1		
特性、寸法図記載ページ	B-95			B-95			B-95			B-96		

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261～を参照ください。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。

■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。 ■標準品はすべて逆接続不可です。 2の器種の逆接続用は別途注文になります。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。