




F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)配線用遮断器

3P・3E・1600AF			4P・3E・1600AF			3P・3E・2000AF			4P・3E・2000AF			3P・3E・2500AF			3P・3E・3200AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)																							
B-1603WA			B-1604WA			B-2003W			B-2004W			B-2503W			B-3203WA			型式																							
600V			600V			600V			600V			600V			600V			定格絶縁電圧 Ui																							
8kV			8kV			8kV			8kV			8kV			8kV			定格インパルス耐電圧 Uimp																							
可調整 800/ 900/ 1000/ 1200/ 1400/ 1600A	● B1603WA		可調整 800/ 900/ 1000/ 1200/ 1400/ 1600A	● B1604WA		可調整 1000/ 1200/ 1400/ 1600/ 1800/ 2000A	● B2003W		可調整 1000/ 1200/ 1400/ 1600/ 1800/ 2000A	● B2004W		可調整 1200/ 1400/ 1600/ 1800/ 2000/ 2500A	● B2503W		可調整 2000/ 2500/ 2800/ 3000/ 3200A	● B3203WA		定格電流 ご注文品番 表面形																							
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	表面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	裏面形	埋込形(注)	接続方式																									
																		標準価格(円)																							
1,083,000			1,083,000			1,113,000			1,530,000			1,530,000			1,575,000			1,230,000			1,260,000			1,790,000			1,835,000			1,531,000			1,561,000			2,597,000			2,750,000		
3P A 410 A'640 B 210 C 150 D 190 D'298 			4P A 410 A'640 B 280 C 150 D 190 D'298 			3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 			4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403 			3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 			3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 			外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法																							
200/400/600/800可調整			200/300/500/700可調整			200/300/400可調整			200/300/400可調整			短限時検出電流(定格電流に対する%)			定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics) 200V 440V AC 500V 125V DC 250V																										
125/32			125/32			125/32			125/32																																
85/22			85/22			85/22			85/22																																
42/11			70/18			70/18			70/18																																
—			—			—			—																																
—			—			—			—			—																													
バー端子方式(表面形)			バースタッド方式			バースタッド方式			バースタッド方式			端子仕様																													
—			—			—			—			接続可能最大電線(mm ²)																													
●			標準仕様			標準仕様			標準仕様			SD 裏面形 接続方式																													
●			●			●			●			FP 埋込形																													
●			●			●			●			AX 補助スイッチ																													
●			●			●			●			AL 警報スイッチ																													
●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置																													
●			●			●			●			UVT 不足電圧引外し装置																													
可 能			可 能			可 能			可 能			TB 端子台																													
有			有			有			有			TRB トリップボタン																													
—			—			—			—			LC キャップ式																													
●			●			●			●			HL ハンドルロック 施錠式																													
●(HA-801)			●(HA-1601)			●(HA-1601)			●(HA-1601)			HA、HM 外部操作ハンドル																													
●(MIW-8D)			●(MIW-16)			●(MIW-16)			●(MIW-16)			MIW 機械的インターロック																													
表面形は電源側付属★(PHS-6)			—			—			—			BA バリア																													
—			—			—			—			TMC 表面形 端子カバー																													
—			—			—			—			BTC 裏面形																													
不 可			不 可			不 可			不 可			逆接続																													
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格																										
電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			過電流引外し方式																										
37			49			68			85			84			90			質量(kg)																							
1			1			1			1			1			1			一梱入数																							
B-102			B-102			B-103			B-103			B-104			B-105			特性、寸法図記載ページ																							

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

★400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)