


一種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		種別
3P・3E・100AF				3P・3E・225AF		3P・3E・400AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
FB-103A				FB-223A		FB-403A		型式
550V				550V		550V		AC
250V				-		-		DC 定格使用電圧Ue
75A (52.5A)	●	75A (52.5A)	●	150A (105A)	●	300A (210A)	●	定格電流 ご注文品番 表面形
100A (70A)	●	100A (70A)	●	225A (157.5A)	●	400A (280A)	●	
表面形		表面形	埋込形(注)	表面形	埋込形(注)	表面形	埋込形(注)	()内は耐熱定格電流です
41,900		32,000	41,880	62,600	74,600	165,000	194,000	接続方法
DC用はご指定ください								標準価格(円)
								外観及び外形寸法(mm)
A 150 B 90 C 60 D 85				A 165 B 105 C 60 D 85		A 257 A'333 B 140 C 103 D 133		
22				25		35		110V 定格
10				15		22		遮断容量
2.5				5.0		10		AC (kA)
5.0								(耐熱定格 遮断容量)
125V								DC
250V								
圧着端子方式				圧着端子方式		バー端子方式		表面形端子仕様
38				100		-		接続可能最大電線(mm ²)
-		●		●		●		FP 埋込形 取付可能
-		●		●		●		AX 警報スイッチ 付属装置
-		●		●		●		AL 警報スイッチ
1CB-60041		2CB-60061		2CB-80073		2CB-80074		認定番号
1.1		1.0		1.6		6.1		質量(kg)
1		1		1		1		一梱入数
B-106		B-107		B-107		B-107		寸法図記載ページ

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
■ 付属装置(AX+AL)の製作はできません。■ 耐熱形配線用遮断器については、端子カバー・ハンドルロックの適合品はありません。
(注) 埋込形はご注文品番の後にFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

AX(補助スイッチ) AL(警報スイッチ)



DCの場合はご指定ください。電源の種類(純直流、単相全波、三相全波など)もあわせてご指定ください。

耐熱機器の耐熱性能

名 称	耐 熱 性 能	配電盤等の設置場所
一種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/3の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	制限なし
二種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/7の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	不燃材料で区画された変電設備室、機械室、ポンプ室 その他これに類する室。