


単3中性線欠相保護付配線用遮断器

生産終了予定品

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF	
定格使用電圧(AC)		100/200V		100/200V	
型式		BU-53・1J		BU-63・1J	
定格電流 ご注文品番 表面形	30A	BU5301J30V		60A	BU6301J60V
	40A	BU5301J40V			
	50A	BU5301J50V			
接続方式		表面形		表面形	
標準価格(円)		8,400		9,100	
外観及び外形寸法(mm)		(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5	
容量 kA 遮断		JIS C 8211 100V AC Ann2(1cn) 100/200V 2.5		— 2.5	
表面形端子仕様		線押え方式(圧着端子付属)		線押え方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)		22		22	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	—		—	
	埋込形 FP	—		—	
	補助スイッチ AX	—		—	
	警報スイッチ AL	—		—	
	テストリード線引出し TBL	—		—	
	不足電圧引外し装置 UVT	—		—	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	付 属		付 属	
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)	
	施錠式 HL	—		—	
	外部操作ハンドル HA	—		—	
	機械的インターロック MIW	—		—	
	バリア BA	—		—	
端子カバー 表面形 TMC	付 属		付 属		
裏面形 BTC	—		—		
逆接続		不 可		不 可	
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2	
過電流引外し方式		熱動電磁		熱動電磁	
質量(kg)		0.35		0.38	
一梱入数		20		20	
特性、寸法図記載ページ		B-148		B-148	

100/200Vは単相3線式を表します。

JIS C8211 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内