


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

B

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器、漏電遮断器、オプション・資料

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF				3P・3E・30AF					
型式		GB-2EA				GB-3MEC					
定格使用電圧Ue(AC)		100-100/200-200V				100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp		—				6kV					
定格感度電流		15mA		30mA		15mA		30mA			
最大動作時間		0.1秒				0.1秒					
慣性不動作時間		—				—					
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A		2EA1515		2EA1530	1.3A(0.2kW)	3MEC01315		3MEC01330		
						2.6A(0.4kW)	3MEC02615		3MEC02630		
	20A		2EA2015		2EA2030	4.2A(0.75kW)	3MEC04215		3MEC04230		
						5.5A(1kW)	3MEC05515		3MEC05530		
						7.4A(1.5kW)	3MEC07415		3MEC07430		
						10A(2.2kW)	3MEC10015		3MEC10030		
	30A		2EA3015		2EA3030	15A(3.7kW)	3MEC15015		3MEC15030		
						20A	3MEC20015		3MEC20030		
						25A(5.5kW)	3MEC25015		3MEC25030		
						30A(7.5kW)	3MEC30015		3MEC30030		
接続方式		表面形				表面形		裏面形(注)		埋込形(注)	
標準価格(円)		4,800				8,880		10,760		14,310	
外観及び外形寸法(mm)		JIS互換性寸法				モータ保護兼用					
											
A 70 B 68 C 40 D 57						A 105(115) B 70 C 49 D 67.5					
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2	100V	1.5				5/2				
	Ann2(Icu/Ics)	100/200V	1.5								
	JIS C 8222	200V	1.0				5/2				
	Ann2(Icn)	415V									
表面形 端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)				線押え方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)		8				22					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—							
		埋込形	FP	—							
	補助スイッチ		AX	—							
	警報スイッチ		AL	—							
	テストリード線引出し		TBL	—							
	端子台		TB	—				可能(縦形)			
	トリップボタン		TRB	—				—			
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-03)				別売(RC-KA)			
		施錠式	HL	—				—			
	外部操作ハンドル		HA	—				—			
	バリア		BA	—				—			
	端子カバー	表面形	TMC	付 属				付 属			
		裏面形	BTC	—				裏面形付属			
逆接続		可 能				不 可					
適合JIS規格		JIS C 8222 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式		熱動				完全電磁					
製品質量(kg)		0.18				0.40					
一梱入数		20				20					
漏電表示		有(手動復帰)				有					
特性、寸法図記載ページ		B-210				B-212					

■ 100/200Vは単相3線式を表します。■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■ 適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

■ 価格/1個

型 式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	
標準価格(円)	120



埋込形



裏面形