




2P・2E・30AF				3P・3E・30AF								極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)							
GB-32EC				GB-33EC								型式							
100-200V				100-200V				200-415V				定格使用電圧U _e (AC)							
6kV				6kV								定格インパルス耐電圧 U _{imp}							
15mA		30mA		15mA	30mA		100mA	15mA	30mA		100mA	定格感度電流							
0.1秒				0.1秒								最大動作時間							
—				—								慣性不動作時間							
15A	◎ 32EC1515	◎ 32EC1530		15A	◎ 33EC1515	◎ 33EC1530	—	—	15A	⑤ 33EC15154	◎ 33EC15304	—	—	定格電流 ご注文品番 表面形					
20A	◎ 32EC2015	◎ 32EC2030		20A	◎ 33EC2015	◎ 33EC2030	◎ 33EC20100		20A	⑤ 33EC20154	◎ 33EC20304	● 33EC201004							
30A	◎ 32EC3015	◎ 32EC3030		30A	◎ 33EC3015	◎ 33EC3030	◎ 33EC30100		30A	⑤ 33EC30154	◎ 33EC30304	● 33EC301004							
表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		接続方式							
8,340		9,590		13,150		8,700		10,590		14,130		9,570		11,480		15,020		標準価格(円)	
 A 105 (115) B 47 C 49 D 67.5				 A 105 (115) B 70 C 49 D 67.5												 D C B A ()内は端子 カバー付寸法			
5/2				5/2								100V				定格遮断容量 (kA)			
5/2				5/2				5/2				100/200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)							
								2.5/1				200V							
												415V							
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)										表面形 端子仕様					
22				22										接続可能最大電線(mm ²)					
⑤				⑤		●		●		●		●		SD 裏面形	取付可能付属装置				
⑤				⑤		●		●		●		●		FP 埋込形					
⑤				⑤		●		●		③		●		AX 補助スイッチ					
⑤				⑤		●		●		③		●		AL 警報スイッチ					
⑤				⑤		●		⑤		③		●		TBL テストリード線引出し					
可能(縦形)				可能(縦形)										TB 端子台					
—				—										TRB トリップボタン					
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)										LC キャップ式					
—				—										HL 施錠式					
—				—										HA 外部操作ハンドル					
—				—										BA バリア					
付 属				付 属										TMC 表面形					
裏面形付属				裏面形付属										端子カバー					
不 可				不 可										BTC 裏面形					
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2										逆接続					
熱動電磁				熱動電磁										適合JIS規格					
0.25				0.34										過電流引外し方式					
40				20										製品質量(kg)					
有				有										一梱入数					
B-212				B-212										漏電表示					
														特性、寸法図記載ページ					

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)	
20A ●	32EC20100
30A ●	32EC30100

●封印板(標準付属)
30AF~60AF



■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245~ ■適合圧着端子 P.B-269
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)