


## Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)

| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)                           |                | 2P・2E・75AF                                                                                                                                                          |          |          | 3P・3E・75AF          |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|--|
| 型式                                              |                | GB-72EC                                                                                                                                                             |          |          | GB-73EC             |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 定格使用電圧Ue( AC )                                  |                | 100-200V                                                                                                                                                            |          |          | 100-200V            |                                                                                                                                                            |               | 200-415V |           |           |            |  |
| 定格インパルス耐電圧 Uimp                                 |                | 6kV                                                                                                                                                                 |          |          | 6kV                 |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 定格感度電流                                          |                | 15mA                                                                                                                                                                | 30mA     |          | 15mA                | 30mA                                                                                                                                                       | 100/200/500mA | 15mA     | 30mA      | 100mA     |            |  |
| 最大動作時間                                          |                | 0.1秒                                                                                                                                                                |          |          | 0.1秒                |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 慣性不動作時間                                         |                | —                                                                                                                                                                   |          |          | —                   |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 定格電流<br>ご注文品番<br>表面形                            |                | 75A                                                                                                                                                                 | 72EC7515 | 72EC7530 | 75A<br>(18.5kW)     | 73EC7515                                                                                                                                                   | 73EC7530      | 73EC75W2 | 73EC75154 | 73EC75304 | 73EC751004 |  |
| (     )AC200V時の<br>適用モータ容量( kW )です。             |                |                                                                                                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 接続方式                                            |                | 表面形                                                                                                                                                                 | 裏面形( 注 ) | 埋込形( 注 ) | 表面形                 | 裏面形( 注 )                                                                                                                                                   | 埋込形( 注 )      | 表面形      | 裏面形( 注 )  | 埋込形( 注 )  |            |  |
| 標準価格( 円 )                                       |                | 15,400                                                                                                                                                              | 18,500   | 23,500   | 16,200              | 20,600                                                                                                                                                     | 25,600        | 17,500   | 21,900    | 26,900    |            |  |
| 外観及び外形寸法( mm )                                  |                | <div><p>A 130( 160 )<br/>B 75<br/>C 60<br/>D 80<br/>(   )内は端子<br/>カバー付寸法</p></div> |          |          |                     | <div><p>モータ保護兼用</p><p>A 130( 160 )<br/>B 75<br/>C 60<br/>D 80</p></div> |               |          |           |           |            |  |
| 定格遮断容量<br>JIS C 8201-2-2<br>Ann2(Icu/Ics)<br>kA | 100V           | 10/3                                                                                                                                                                |          |          | 10/3                |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|                                                 | 100/200V       |                                                                                                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|                                                 | 200V           | 10/3                                                                                                                                                                |          |          | 10/3                |                                                                                                                                                            |               | 10/3     |           |           |            |  |
|                                                 | 415V           |                                                                                                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                            |               | 5/3      |           |           |            |  |
| 表面形 端子仕様                                        |                | 圧着端子方式( 圧着端子付属 )                                                                                                                                                    |          |          | 圧着端子方式( 圧着端子付属 )    |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 接続可能最大電線( mm <sup>2</sup> )                     |                | 60                                                                                                                                                                  |          |          | 60                  |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 取<br>付<br>可<br>能<br>付<br>属<br>装<br>置            | 裏面形 SD         | ●                                                                                                                                                                   |          |          | ●                   |                                                                                                                                                            |               | ●        |           |           |            |  |
|                                                 | 埋込形 FP         | ●                                                                                                                                                                   |          |          | ●                   |                                                                                                                                                            |               | ●        |           |           |            |  |
|                                                 | 補助スイッチ AX      | ●                                                                                                                                                                   |          |          | ●                   |                                                                                                                                                            |               | ●        |           |           |            |  |
|                                                 | 警報スイッチ AL      | ●                                                                                                                                                                   |          |          |                     |                                                                                                                                                            |               | ●        |           |           |            |  |
|                                                 | テストリード線引出し TBL | ●                                                                                                                                                                   |          |          |                     |                                                                                                                                                            |               | ●        |           |           |            |  |
|                                                 | 端子台 TB         | 可能( 縦形 )                                                                                                                                                            |          |          | 可能( 縦形 )            |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|                                                 | トリップボタン TRB    | 有                                                                                                                                                                   |          |          | 有                   |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|                                                 | キャップ式 LC       | 別売( LC-153EB )                                                                                                                                                      |          |          | 別売( LC-153EB )      |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|                                                 | 施錠式 HL         | ●                                                                                                                                                                   |          |          | ●                   |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
|                                                 | 外部操作ハンドル HA    | —                                                                                                                                                                   |          |          | —                   |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| バリア BA                                          |                | 別売( PHS-2T )                                                                                                                                                        |          |          | 別売( PHS-2T )        |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 表面形 TMC                                         |                | 付 属                                                                                                                                                                 |          |          | 付 属                 |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 裏面形 BTC                                         |                | 裏面形付属                                                                                                                                                               |          |          | 裏面形付属               |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 逆接続                                             |                | 可 能                                                                                                                                                                 |          |          | 可 能                 |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 適合JIS規格                                         |                | JIS C 8201-2-2 Ann2                                                                                                                                                 |          |          | JIS C 8201-2-2 Ann2 |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 過電流引外し方式                                        |                | 熱動電磁                                                                                                                                                                |          |          | 熱動電磁                |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 製品質量(kg)                                        |                | 0.65                                                                                                                                                                |          |          | 0.75                |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 一梱入数                                            |                | 10                                                                                                                                                                  |          |          | 10                  |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 漏電表示                                            |                | 有                                                                                                                                                                   |          |          | 有                   |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |
| 特性、寸法図記載ページ                                     |                | B-214                                                                                                                                                               |          |          | B-214               |                                                                                                                                                            |               |          |           |           |            |  |



| 中感度形(定格感度電流100mA,200mA)<br>(最大動作時間0.1秒) |       |           |  |
|-----------------------------------------|-------|-----------|--|
| 75A                                     | 100mA | 72EC75100 |  |
|                                         | 200mA | 72EC75200 |  |

| 中感度形(定格感度電流100mA,200mA)<br>(時延形 最大動作時間0.45秒) |       |            |  |
|----------------------------------------------|-------|------------|--|
| 75A                                          | 100mA | 72EC75100L |  |
|                                              | 200mA | 72EC75200L |  |

・時延形の型式はGBL-72ECです。  
・時延形の価格はP.B-268を参照してください。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

## ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

## ■価格/1個

| 型 式     | LC-153EB |
|---------|----------|
| ご注文品番   | ULC153EB |
| 納期区分    |          |
| 標準価格(円) | 150      |

