



3P・3E・75AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GBL-73EC(時延形)						型式	
100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)	
6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
100/200/500mA						定格感度電流	
0.45秒						最大動作時間	
0.1秒						慣性不動作時間	
75A (18.5kW)	73EC75W2L			73EC75W2L4			定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
20,700	25,100	30,100	22,000	26,400	31,400	標準価格(円)	
モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)	
							
A 130(160) B 75 C 60 D 80						()内は端子 カバー付寸法	
10/3						100V 定格遮断容量 kA	
10/3			10/3			100/200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)	
			5/3			200V 415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)						表面形 端子仕様	
60						接続可能最大電線(mm ²)	
						SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置	
						FP 埋込形	
						AX 補助スイッチ	
						AL 警報スイッチ	
						TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)						TB 端子台	
有						TRB トリップボタン	
別売(LC-153EB)						LC キャップ式 ハンドルロック	
						HL 施錠式	
別売(PHS-2T)						HA 外部操作ハンドル	
付 属						BA バリア	
裏面形付属						TMC 表面形 端子カバー	
可 能						BTC 裏面形	
JIS C 8201-2-2 Ann2						逆接続	
熱動電磁						適合JIS規格	
0.75						過電流引外し方式	
10						製品質量(kg)	
有						一梱入数	
B-214						漏電表示	
						特性、寸法図記載ページ	



封印板(標準付属)
EC、EA(75AF~250AF)



裏面形

表面形

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)