


3P・3E・125AF					3P・3E・125AF							極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-123ED			GBL-123ED(時延形)		GB-123EC				GBL-123EC(時延形)			型式		
100-200V					200-415V							定格使用電圧U _e (AC)		
6kV					6kV							定格インパルス耐電圧 U _{imp}		
30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流		
0.1秒			0.45秒		0.1秒				0.45秒			最大動作時間		
—			0.1秒		—				0.1秒			慣性不動作時間		
120A	◎	123ED12030	◎	123ED120W2	◎	123ED120W2L	◎	123EC06304	⑦	123EC06W24	⑦	123EC06W2L4	定格電流 ご注文品番 表面形 () AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
	◎		◎		◎		◎	123EC07304	◎	123EC07W24	⑦	123EC07W2L4		
	◎		◎		◎		◎	123EC10304	◎	123EC10W24	⑦	123EC10W2L4		
125A (30kW)	◎	123ED1230	◎	123ED12W2	◎	123ED12W2L	◎	123EC120304	◎	123EC120W24	◎	123EC120W2L4		
	◎		◎		◎		◎	123EC12304	◎	123EC12W24	◎	123EC12W2L4		
	◎		◎		◎		◎		◎		◎			
表面形		表面形		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注) 埋込形(注)		接続方式
21,200		25,700		23,500		31,000		38,800		28,000		35,500 43,300		標準価格(円)
モータ保護兼用(120A除く)					モータ保護兼用(120A除く)							外観及び外形寸法(mm)		
A 130 (160) B 75 C 60 D 80 					A 130 (160) B 75 C 60 D 80 							 () 内は端子 カバー付寸法		
10/3												100V		
10/3					25/7							100/200V AC		
					7.5/4							200V		
415V												JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)		
圧着端子方式(圧着端子付属)					圧着端子方式(圧着端子付属)							表面形 端子仕様		
60					60							接続可能最大電線(mm ²)		
—					⑦							SD 裏面形		
—					⑦							FP 埋込形		
⑦		⑦		⑦							AX 補助スイッチ			
⑦		⑦		⑦(125A◎)							AL 警報スイッチ			
⑦		⑦		⑦							TBL テストリード線引出し			
可能(縦形)					可能(縦形)							TB 端子台		
有					有							TRB トリップボタン		
別売(LC-153EB)					別売(LC-153EB)							LC キャップ式		
●					●							HL 施錠式		
—					—							HA 外部操作ハンドル		
別売(PHS-2T)					別売(PHS-2T)							BA バリア		
付 属					付 属							TMC 表面形		
裏面形付属					裏面形付属							BTC 裏面形		
可 能					可 能							端子カバー		
JIS C 8201-2-2 Ann2					JIS C 8201-2-2 Ann2							逆接続		
熱動電磁					熱動電磁							適合JIS規格		
0.75					0.75							過電流引外し方式		
10					10							製品質量(kg)		
有					有							一梱入数		
B-214					B-214							漏電表示		
												特性、寸法図記載ページ		

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
定格電流	感度電流	
120A	100mA	● 123ED120100L
	200mA	● 123ED120200L
125A	100mA	● 123ED12100L
	200mA	● 123ED12200L



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
定格電流	感度電流	
60A	100mA	● 123EC06100L4
	200mA	● 123EC06200L4
75A	100mA	● 123EC07100L4
	200mA	● 123EC07200L4
100A	100mA	● 123EC10100L4
	200mA	● 123EC10200L4
120A	100mA	● 123EC120100L4
	200mA	● 123EC120200L4
125A	100mA	● 123EC12100L4
	200mA	● 123EC12200L4

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■適合圧着端子 P.B-269
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

●時延形の価格はP.B-268を参照してください。