

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・150AF						3P・3E・150AF					
型式		GB-152EC			GBL-152EC(時延形)			GB-153EC			GBL-153EC(時延形)		
定格使用電圧Ue(AC)		100-200V						200-415V					
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV						6kV					
定格感度電流		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA	
最大動作時間		0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒		
慣性不動作時間		—			0.15秒			—			0.15秒		
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		150A	152EC1530	152EC15W2	●	152EC15W2L	150A (370V)	153EC15304	153EC15W24		153EC15W2L4		
接続方式		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		27,100	32,800	40,600	31,600	37,300	45,100	28,700	36,200	44,000	33,200	40,700	48,500
外観及び外形寸法(mm)		<											

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■ 適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
150A	100mA	● 152EC15100L
	200mA	● 152EC15200L

・時延形の価格はP.B-268を参照してください。

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
150A	100mA	● 153EC15100L4
	200mA	● 153EC15200L4

・時延形の価格はP.B-268を参照してください。