


2P・2E・225AF						3P・3E・225AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-222EA			GBL-222EA (時延形)			GB-223EA			GBL-223EA (時延形)			型式		
100-200V						200-415V						定格使用電圧U _e (AC)		
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 U _{imp}		
30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流		
0.1秒		0.45秒		0.1秒		0.45秒		0.1秒		0.45秒		最大動作時間		
—		0.15秒		—		0.15秒		—		0.15秒		慣性不動作時間		
125A	⑦	222EA1230	⑦	222EA12W2	●	222EA12W2L	125A	⑦	223EA1230	⑦	223EA12W2	●	223EA12W2L	定格電流 ご注文品番 表面形 () AC200V時の 適用モータ容量 (kW) です。
150A	○	222EA1530	⑦	222EA15W2	●	222EA15W2L	150A	○	223EA1530	⑦	223EA15W2	○	223EA15W2L	
175A	○	222EA1730	○	222EA17W2	●	222EA17W2L	175A	○	223EA1730	○	223EA17W2	○	223EA17W2L	
200A	○	222EA2030	○	222EA20W2	●	222EA20W2L	200A	○	223EA2030	○	223EA20W2	○	223EA20W2L	
225A	○	222EA2230	○	222EA22W2	●	222EA22W2L	225A	○	223EA2230	○	223EA22W2	○	223EA22W2L	
表面形	裏面形 (注)	埋込形 (注)	表面形	裏面形 (注)	埋込形 (注)	表面形	裏面形 (注)	埋込形 (注)	表面形	裏面形 (注)	埋込形 (注)	接続方式		
36,800	41,300	46,800	41,300	45,800	51,300	38,400	45,500	50,800	42,900	50,000	55,300	標準価格 (円)		
												外観及び外形寸法 (mm)		
A 165 (255) B 105 C 60 D 82						A 165 (255) B 105 C 60 D 82						 () 内は端子 カバー付寸法		
35/9						35/9						100V		
35/9						35/9						100/200V		
18/5						18/5						200V		
18/5						18/5						415V		
圧着端子方式 (圧着端子付属)						圧着端子方式 (圧着端子付属)						表面形 端子仕様		
150						150						接続可能最大電線 (mm ²)		
●						⑦						SD 裏面形		
●						⑦						FP 埋込形		
●						⑦						AX 補助スイッチ		
●						⑦ (200A, 225A◎)						AL 警報スイッチ		
●						⑦						TBL テストリード線引出し		
可能 (縦形)						可能 (縦形)						TB 端子台		
—						—						TRB トリップボタン		
—						—						LC キャップ式		
●						●						HL 施錠式		
—						—						HA 外部操作ハンドル		
別売 (PHS-1T)						別売 (PHS-1T)						BA バリア		
付属※						付属※						TMC 表面形		
裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形		
不可						不可						逆接続		
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格		
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式		
1.3						1.6						製品質量 (kg)		
5						5						一梱入数		
有						有						漏電表示		
B-215						B-215						特性、寸法図記載ページ		

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■適合圧着端子 P.B-269

■※注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。B-259の相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



●封印板(標準付属)
75AF～250AF

