

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・250AF								
型式		GB-253EA			GBL-253EA (時延形)					
定格使用電圧U _e (AC)		200-415V								
定格インパルス耐電圧 U _{imp}		6kV								
定格感度電流		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA				
最大動作時間		0.1秒				0.45秒				
慣性不動作時間		—				0.15秒				
定格電流 ご注文品番 表面形		250A	◎	253EA2530	◎	253EA25W2	◎	253EA25W2L		
接続方式		表面形		裏面形 (注)		埋込形 (注)		表面形	裏面形 (注)	埋込形 (注)
標準価格 (円)		41,800		48,900		54,200		46,300	53,400	58,700
外観及び外形寸法 (mm)		<								

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■適合圧着端子 P.B-269

■※注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。B-259の相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)



●封印板(標準付属)
75AF~250AF

