

3P・3E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
GB-403EA						GBL-403EA(時延形)						型式			
200-415V												定格使用電圧U _e (AC)			
6kV												定格インパルス耐電圧 U _{imp}			
30mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流			
0.1秒						0.45秒						最大動作時間			
—						0.15秒						慣性不動作時間			
250A	⑦	403EA2530	◎	403EA25W2	—	—	—	—	250A	⑦	403EA25W2L	—	—	定格電流 ご注文品番 表面形	
300A	◎	403EA3030	◎	403EA30W2	—	—	—	—	300A	◎	403EA30W2L	—	—		
—	—	—	—	—	350A	◎	403EA3530	◎	403EA35W2	—	—	350A	⑦		403EA35W2L
—	—	—	—	—	400A	◎	403EA4030	◎	403EA40W2	—	—	400A	◎		403EA40W2L
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式			
84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	88,800	106,000	113,500	96,000	113,200	120,700	標準価格(円)			
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132  B A D C A'はバー端子を含む寸法												外観及び外形寸法(mm)			
												100V	定格遮断容量 kA		
												100/200V AC		JIS C 8201-2-2 Ann2(I _{cu} /I _{cs})	
												200V			
50/- 25/-												415V			
バー端子方式												表面形 端子仕様			
												接続可能最大電線(mm ²)			
●												SD	裏面形	取付可能付属装置	
●												FP	埋込形		
⑦												AX	補助スイッチ		
⑤												AL	警報スイッチ		
⑦												TBL	テストリード線引出し		
可能(縦形)												TB	端子台		
—												TRB	トリップボタン		
—												LC	キャップ式		
●												HL	施錠式		
—												HA	外部操作ハンドル		
電源側付属(PHS-4T)												BA	バリア		
別売(TMC-403EA)												TMC	表面形	端子カバー	
裏面形付属												BTC	裏面形		
可 能												逆接続			
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格			
熱動電磁												過電流引外し方式			
5.2												製品質量(kg)			
1												一梱入数			
有												漏電表示			
B-216												特性、寸法図記載ページ			

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

裏面形



埋込形

中感度形(定格感度電流100mA,200mA)					
(時延形 最大動作時間0.45秒)					
250A	100mA	●	403EA25100L	350A	100mA ● 403EA35100L
	200mA	●	403EA25200L		200mA ● 403EA35200L
300A	100mA	●	403EA30100L	400A	100mA ● 403EA40100L
	200mA	●	403EA30200L		200mA ● 403EA40200L

●時延形の価格はP.B-268を参照してください。