


単3 中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

'75電設工業展製品コンクール
東京電力㈱社長賞受賞全日本電気工事業工業組合連合会
推奨品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・30AF		3P・2E・30AF		3P・2E・50AF	
型式		GBU-3・1EA		GBU-3・1HEA		GBU-53・1EC	
定格使用電圧Ue(AC)		100/200V		100/200V		100/200V	
定格インパルス耐電圧 Uimp		—		—		4kV	
定格感度電流		15mA	30mA	30mA		15mA	30mA
最大動作時間		0.1秒		0.1秒		0.1秒	
慣性不動作時間		—		—		—	
定格電流 ご注文品番		20A U301EA2015E (正接続用)	20A U301EA2030E (正接続用)	20A U301HEA203E (正接続用)			30A U5301EC3030V
		U301EA2015R (逆接続用) (注)	U301EA2030R (逆接続用) (注)	U301HEA203R (逆接続用) (注)			
		30A U301EA3015E (正接続用)	30A U301EA3030E (正接続用)	30A U301HEA303E (正接続用)		40A U5301EC4015V	40A U5301EC4030V
		U301EA3015R (逆接続用) (注)	U301EA3030R (逆接続用) (注)	U301HEA303R (逆接続用) (注)		50A U5301EC5015V	50A U5301EC5030V
接続方式		表面形					
標準価格(円)		9,200		9,200		11,900	
外観及び外形寸法(mm)		JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)		JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)	
							
A 80 B 90 C 40 D 57				A 80 B 90 C 40 D 57		A 105(115) B 70 C 49 D 67.5	
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)	100V AC 100/200V					
	JIS C 8222 Ann2(Icn)	100V AC 100/200V					
		1.5		2.5		5	
表面形 端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)		8		8		22	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	—		—		—	
	埋込形 FP	—		—		—	
	補助スイッチ AX	—		—		—	
	警報スイッチ AL	—		—		—	
	テストリード線引出し TBL	—		—		—	
	端子台 TB	—		—		—	
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(RC-KA)	
	施錠式 HL	—		—		—	
	外部操作ハンドル HA	—		—		—	
	バリア BA	—		—		—	
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属	
	裏面形 BTC	—		—		—	
逆接続		不可(注)		不可(注)		不 可	
適合JIS規格		JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2	
過電流引外し方式		熱 動		熱 動		熱動電磁	
製品質量(kg)		0.21		0.21		0.35	
一梱入数		20		20		20	
漏電表示		有(手動復帰) (注 2)		有(手動復帰) (注 2)		有(注 2)	
特性、寸法図記載ページ		B-211		B-211		B-213	

■ 100/200Vは単相3線式を表します。

(注) 逆接続用は逆接続専用ですので正接続はできません。

■ 単3 中性線欠相保護機能

JIS C 8222 附属書XB	定格動作過電圧	135V
JIS C 8201-2-2 附属書XB	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■ 過電圧検出リード線

耐熱ビニル電線 白色0.5mm² 400mm

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-245～

■ 適合圧着端子 P.B-269

(注2) 漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。