



3P・2E・60AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-63・1EC		GBU-53・1KC	GBUL-53・1KC	GBU-63・1KC	型式
100/200V		100/200V		100/200V	定格使用電圧U _e (AC)
4kV		6kV		6kV	定格インパルス耐電圧U _{imp}
15mA	30mA	30mA	100mA	30mA	定格感度電流
0.1秒		0.1秒	0.45秒	0.1秒	最大動作時間
—		—	0.15秒	—	慣性不動作時間
◎	60A U6301EC6015V	◎	30A U5301KC3030V	◎	60A U6301KC6030V
		◎	40A U5301KC4030V	◎	
		◎	50A U5301KC5030V	◎	
◎	60A U6301EC6030V	◎	40A U5301KC40100LV	◎	定格電流 ご注文品番
◎	50A U5301KC50100LV	◎			
表面形					
12,500		12,100	16,600	12,900	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)	外観及び外形寸法(mm)
					
A 105 (115) B 70 C 49 D 67.5		A 98 (112) B 75 C 60 D 80		A 98 (112) B 75 C 60 D 80	()内は端子 カバー付寸法
5		5/2		5/2	100V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
5		5		5	100V AC JIS C 8222 Ann2(Icn)
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	表面形 端子仕様
22		22		22	接続可能最大電線(mm ²)
—		—		—	SD 裏面形 接続方式
—		—		—	FP 埋込形
—		③	●	⑤	AX 補助スイッチ
—		③	●	⑤	AL 警報スイッチ
—		⑤	●	⑤	TBL テストリード線引出し
—		可能(縦形)		可能(縦形)	TB 端子台
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)	LC キャップ式 ハンドルロック
—		—		—	HL 施錠式
—		—		—	HA 外部操作ハンドル
—		—		—	BA バリア
付 属		付 属		付 属	TMC 表面形 端子カバー
—		—		—	BTC 裏面形
不 可		不 可		不 可	逆接続
JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	過電流引外し方式
0.37		0.45		0.45	製品質量(kg)
20		10		10	一梱入数
有(注2)		有(注2)		有(注2)	漏電表示
B-213		B-219		B-219	特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-245～
■分電盤協約形サイズ(KC)はIECレール対応です。
IECレール取付部品が別途必要です。
(注2) 漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

●IECレール用取付部品
(オプション)



■適合圧着端子 P.B-269

■IECレール用取付部品(1セット)

型 式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

●封印板(標準付属)
KC(30AF～100AF)

