


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・75AF		3P・2E・100AF								
型式		GBU-73・1KC		GBU-103・1KC			GBUL-103・1KC					
定格使用電圧U _e (AC)		100/200V		100/200V								
定格インパルス耐電圧U _{imp}		6kV		6kV								
定格感度電流		15mA	30mA	15mA	30mA	100mA	100mA					
最大動作時間		0.1秒		0.1秒			0.45秒					
慣性不動作時間		—		—			0.15秒					
定格電流 ご注文品番	◎	75A U7301KC7515V	◎	75A U7301KC7530V	◎	50A U10301KC530V						
					●	60A U10301KC615V	◎	60A U10301KC630V	◎	60A U10301KC6100V	◎	60A U10301KC6100LV
					●	75A U10301KC715V	◎	75A U10301KC730V	◎	75A U10301KC7100V	◎	75A U10301KC7100LV
					●	100A U10301KC115V	◎	100A U10301KC130V	◎	100A U10301KC1100V	◎	100A U10301KC1100LV
接続方式(注)		表面形										
標準価格(円)		17,600		22,800			27,300					
外観及び外形寸法(mm)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98 (156) B 75 C 60 D 80 		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98 (156) B 75 C 60 D 80 								
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(lcu/lcs)	5/2		5/2								
	JIS C 8222 AC 100V Ann2(lcn)	5		5								
表面形 端子仕様		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)								
接続可能最大電線(mm ²)		60		60								
取付可能付属装置	裏面形 SD	—		—								
	埋込形 FP	—		—								
	補助スイッチ AX	⑤		●			●					
	警報スイッチ AL	⑤		●	⑤	●	●					
	テストリード線引出し TBL	⑤		●			●					
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)								
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)								
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—								
	外部操作ハンドル HA	—		—								
	バリア BA	—		—								
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属								
	裏面形 BTC	—		—								
逆接続		不 可		不 可								
適合JIS規格		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2								
過電流引外し方式		熱動電磁		熱動電磁								
製品質量(kg)		0.58		0.58								
一梱入数		10		10								
漏電表示		有(注2)		有(注2)								
特性、寸法図記載ページ		B-220		B-220								

■100/200Vは単相3線式を表します。

■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8222 付属書XB	定格動作過電圧	135V
JIS C 8201-2-2 付属書XB	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線

耐熱ビニル電線 白色0.5mm²400mm


(注2)漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-245～

■適合圧着端子 P.B-269

■分電盤協約形サイズ(KC)はIECレール対応です。
IECレール取付部品が別途必要です。

●IECレール用取付部品
(オプション)



■IECレール用取付部品(1セット)

型 式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50