


3P・2E・125AF						3P・2E・150AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GBU-123・1EC			GBUL-123・1EC			GBU-153・1EC			GBUL-153・1EC			型式	
100/200V						100/200V						定格使用電圧Ue(AC)	
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流	
0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒			最大動作時間	
—			0.15秒			—			0.15秒			慣性不動作時間	
60A U12301EC063V		60A U12301EC06W2V		60A U12301EC06W2LV		150A U15301EC153V		150A U15301EC15W2V		150A U15301EC15W2LV		定格電流 ご注文品番 表面形	
75A U12301EC073V		75A U12301EC07W2V		75A U12301EC07W2LV									
100A U12301EC103V		100A U12301EC10W2V		100A U12301EC10W2LV									
120A U12301EC1203V		120A U12301EC120W2V		120A U12301EC120W2LV									
125A U12301EC123V		125A U12301EC12W2V		125A U12301EC12W2LV									
125A U12301EC123V		125A U12301EC12W2V		125A U12301EC12W2LV									
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式	
24,700	32,400	40,000	29,200	36,900	44,500	30,100	37,600	55,700	34,600	42,100	60,200	標準価格(円)	
(過電圧検出リード線付)						(過電圧検出リード線付)						外観及び外形寸法(mm)	
 A 130(160) B 75 C 60 D 80						 A 130(160) B 75 C 60 D 80						 ()内は端子 カバー付寸法	
25/7						25/7						100V AC JIS C 8201-2-2 100/200V Ann2(lcu/lcs)	
												100V AC JIS C 8222 100/200V Ann2(lcn)	
圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						表面形 端子仕様	
60						60						接続可能最大電線(mm ²)	
●			●			●			●			SD 裏面形 接続方式	
●			●			●			●			FP 埋込形	
												AX 補助スイッチ	
												AL 警報スイッチ	
												TBL テストリード線引出し	
												TB 端子台	
可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台	
別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)						LC キャップ式	
●						●						HL 施錠式	
—						—						HA 外部操作ハンドル	
別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						BA バリア	
付 属						付 属						TMC 表面形	
裏面形付属						裏面形付属						端子カバー	
不 可						不 可						BTC 裏面形	
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						逆接続	
熱動電磁						熱動電磁						適合JIS規格	
0.75						0.75						過電流引外し方式	
10						10						製品質量(kg)	
有(注2)						有(注2)						一梱入数	
B-214						B-214						漏電表示	
												特性、寸法図記載ページ	

- 100/200Vは単相3線式を表します。
■ 単3中性線欠相保護機能
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-245 ~
■ 適合圧着端子 P.B-269
- JIS C 8222 付属書XB 定格動作過電圧 135V
JIS C 8201-2-2 付属書XB 定格不動作過電圧 120V以上
JIS C 8201-2-2 付属書XB 定格過電圧動作時間 1秒以内
- 過電圧検出リード線
耐熱ビニル電線 白色0.5mm² 400mm
- (注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに
埋込形はFVにかえてご注文ください。
(フラッシュプレート : マンセル5Y7/1)
(注2)漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。

