


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・225AF			3P・2E・250AF		
型式		GBU-223・1EA		GBUL-223・1EA	GBU-253・1EA		GBUL-253・1EA
定格使用電圧Ue (AC)		100/200V			100/200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV			6kV		
定格感度電流		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
最大動作時間		0.1秒		0.45秒	0.1秒		0.45秒
慣性不動作時間		—		0.15秒	—		0.15秒
定格電流 ご注文品番 表面形		◎ 125A U22301EA123V ◎ 150A U22301EA153V ◎ 175A U22301EA173V ◎ 200A U22301EA203V ◎ 225A U22301EA223V	◎ 125A U22301EA12W2V ◎ 150A U22301EA15W2V ◎ 175A U22301EA17W2V ◎ 200A U22301EA20W2V ◎ 225A U22301EA22W2V	⑦ 125A U22301EA12W2LV ⑦ 150A U22301EA15W2LV ⑦ 175A U22301EA17W2LV ⑦ 200A U22301EA20W2LV ⑦ 225A U22301EA22W2LV	◎ 250A U25301EA253V ◎ 250A U25301EA25W2V ● 250A U25301EA25W2LV		
接続方式(注)		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		40,600	47,700	53,000	45,100	52,200	57,500
外観及び外形寸法(mm)		(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)		
		 A 165(255) B 105 C 60 D 82			 A 165(255) B 105 C 60 D 82		
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)		100V AC 100/200V			100V AC 100/200V		
表面形 端子仕様		圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)		150			150		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●		●	●		●
	埋込形 FP	●		●	●		●
	補助スイッチ AX	⑦		●	●		●
	警報スイッチ AL	⑦		●	●		●
	テストリード線引出し TBL	⑦		●	●		●
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)		
	キャップ式 LC	—			—		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●		
	外部操作ハンドル HA	—			—		
	バリア BA	別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)		
端子カバー 表面形 TMC		付属※			付属※		
裏面形 BTC		裏面形付属			裏面形付属		
逆接続		不 可			不 可		
適合JIS規格		JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式		熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)		1.6			1.6		
一梱入数		5			5		
漏電表示		有(注2)			有(注2)		
特性、寸法図記載ページ		B-215			B-215		

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-245～
 ■適合圧着端子 P.B-269
 ■※注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバー
 は取り付けできません。B-259の相間バリアを
 ご使用ください。
 (注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに
 埋込形はFVにかえてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
 (注2)漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。

裏面形



埋込形

●封印板(標準付属)
EC、EA(75AF～250AF)

