3P・2E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-403・1EA						GBUL-403・1EA						型式
100/200V						100/200V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp
100/200/500mA						100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒						0.45秒						最大動作時間
—						0.15秒						慣性不動作時間
● 250A U40301EA25W2V						● 250A U40301EA25W2LV						定格電流・ご注文品番 表面形
◎ 300A U40301EA30W2V						● 300A U40301EA30W2LV						
			◎ 350A U40301EA35W2V						● 350A U40301EA35W2LV			
			◎ 400A U40301EA40W2V						● 400A U40301EA40W2LV			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式(注)
86,900	104,100	111,600	93,900	111,100	118,600	91,400	108,600	116,100	98,400	115,600	123,100	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)												外観及び外形寸法(mm)
A 257 A'341 B 140 C 103 D 132												
50/-												定格遮断容量 100V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 100/200V kA
												100V AC JIS C 8222 Ann2(Icn) 100/200V kA
バー端子方式												表面形 端子仕様
												接続可能最大電線(mm²)
●						●						SD 裏面形 FP 埋込形 接続方式
●						●						
●						●						AX 補助スイッチ
●						●						AL 警報スイッチ
●						●						TBL テストリード線引出し
可能(縦形)												TB 端子台
—												LC キャップ式 HL 施錠式 ハンドルロック
●												
—												HA 外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-4T)												BA バリア
別売(TMC-403EA)												TMC 表面形 BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属												
不　可												逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格
熱動電磁												過電流引外し方式
5.2												製品質量(kg)
1												一梱入数
有(注2)												漏電表示
B-216												特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照　P.B-245～
■適合圧着端子　P.B-269
(注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに
　埋込形はFVにかえてご注文ください。
　(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
(注2) 漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。

裏面形

埋込形