


3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-53KCS		GB-63KCS		型式	
100-200V		100-200V		定格使用電圧U _e (AC)	
6kV		6kV		定格インパルス耐電圧 U _{imp}	
30mA		30mA		定格感度電流	
0.1秒		0.1秒		最大動作時間	
—		—		慣性不動作時間	
◎	30A 53KCS3030	⑤	60A 63KCS6030	定格電流 ご注文品番	
⑤	40A 53KCS4030				
⑤	50A 53KCS5030				
表面形				接続方式	
11,750		12,900		標準価格(円)	
分電盤協約形サイズ		分電盤協約形サイズ		外観及び外形寸法(mm)	
NEW A 98(112) B 75 C 60 D 80 		NEW A 98(112) B 75 C 60 D 80 		 ()内は端子 カバー付寸法	
5/2		5/2		100V	
5/2		5/2		100/200V AC	
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		100V	
22		22		JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)	
—		—		表面形 端子仕様	
—		—		接続可能最大電線(mm ²)	
—		—		SD 裏面形	
—		—		FP 埋込形	
—		—		AX 補助スイッチ	
—		—		AL 警報スイッチ	
—		—		TBL テストリード線引出し	
—		—		TB 端子台	
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		LC キャップ式	
—		—		HL 施錠式	
—		—		HA 外部操作ハンドル	
—		—		BA バリア	
付 属		付 属		TMC 表面形	
—		—		BTC 裏面形	
可 能(注1)		可 能(注1)		逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		適合JIS規格	
熱動電磁		熱動電磁		過電流引外し方式	
0.43		0.44		製品質量(kg)	
10		10		一梱入数	
有		有		漏電表示	
B-219		B-219		特性、寸法図記載ページ	

(注1) 太陽光発電システム用遮断器の「逆接続対応型」について

太陽光発電システムにより遮断器の負荷側から電圧が継続して加わらないように、遮断器のトリップコイルおよび電子回路を保護しています。
これらの発電システム用途以外の電路では、電源側、負荷側を「逆接続」して使用しないでください。

■適合圧着端子 P.B-269

■太陽光発電システムを単相3線式電路に系統連系する場合の接続について(資料)

P.B-287~P.B-288