

Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器OC付


過負荷・短絡保護兼用

B


配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション 資料


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		3P・3E・30AF	
型式	GB-32MKC		GB-33MKC	
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V		100-200V	
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV		6kV	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間	0.1秒		0.1秒	
慣性不動作時間	—		—	
定格電流 ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	3A	32MKC03015	32MKC03030	1.3A(0.2kW) 33MKC01315 33MKC01330 2.6A(0.4kW) 33MKC02615 33MKC02630 4.2A(0.75kW) 33MKC04215 33MKC04230 5.5A(1.0kW) 33MKC05515 33MKC05530 7.4A(1.5kW) 33MKC07415 33MKC07430 10A(2.2kW) 33MKC10015 33MKC10030 15A(3.7kW) 33MKC15015 33MKC15030 20A 33MKC20015 33MKC20030 25A(5.5kW) 33MKC25015 33MKC25030 30A(7.5kW) 33MKC30015 33MKC30030
	5A	32MKC05015	32MKC05030	
	10A	32MKC10015	32MKC10030	
	15A	32MKC15015	32MKC15030	
	20A	32MKC20015	32MKC20030	
	30A	32MKC30015	32MKC30030	
接続方式	表面形			
標準価格(円)	8,400		10,500	
外観及び外形寸法(mm)	 A 98(112) B 50 C 60 D 80 ()内は端子 カバー付寸法 		モータ保護兼用  A 98(112) B 75 C 60 D 80	
定格遮断容量 (kA)	100V	5/2		5/2
	JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC			
	200V	5/2		5/2
	415V			
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	22		22	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	—		—
	接続方式 埋込形 FP	—		—
	補助スイッチ AX			(カセット式)
	警報スイッチ AL	(20A, 30A)		(カセット式)
	テストリード線引出し TBL			
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—
	外部操作ハンドル HA	—		—
	バリア BA	—		—
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属
	裏面形 BTC	—		—
逆接続	不 可		不 可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式	完全電磁		完全電磁	
製品質量(kg)	0.32		0.47	
一梱入数	10		10	
漏電表示	有		有	
特性、寸法図記載ページ	B-219		B-219	

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~
- 適合圧着端子 P.B-269
- 分電盤協約サイズ(KC)はIECレール対応です。IECレール取付部品が別途必要です。
- IECレール用取付部品取付例(オプション)



IECレール用取付部品(1セット)	
型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	
標準価格(円)	50

●SE用取付台(オプション)



SE用取付台 UEB32P	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	
標準価格(円)	1,500

●封印板(標準付属)

