

Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF				3P・3E・50AF					
型式		GB-52KC				GB-53KC					
定格使用電圧Ue(AC)		100-200V				100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV				6kV					
定格感度電流		15mA		30mA		15mA		30mA		100mA	
最大動作時間		0.1秒				0.1秒					
慣性不動作時間		—				—					
定格電流 ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A	52KC1515		52KC1530		15A	53KC1515		53KC1530		
	20A	52KC2015		52KC2030		20A	53KC2015		53KC2030		53KC20100
	30A	52KC3015		52KC3030		30A	53KC3015		53KC3030		53KC30100
	40A	52KC4015		52KC4030		40A	53KC4015		53KC4030		53KC40100
	50A	52KC5015		52KC5030		50A (11kW)	53KC5015		53KC5030		53KC50100
接続方式		表面形									
標準価格(円)		10,600					10,850				
外観及び外形寸法(mm)		<									

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)		
20A	●	52KC20100
30A	●	52KC30100
40A	●	52KC40100
50A	●	52KC50100

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～
- 適合圧着端子 P.B-269
- 分電盤協約サイズ(KC)はIECレール対応です。IECレール取付部品が別途必要です。

主要寸法を分電盤協約寸法に
合わせましたので、
分電盤の標準化がはかれます。

