

Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・75AF				3P・3E・100AF							
型式		GB-73KC				GB-103KC							
定格使用電圧Ue(AC)		100-200V				100-200V							
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV				6kV							
定格感度電流		15mA		30mA		100mA		15mA		30mA		100mA	
最大動作時間		0.1秒				0.1秒							
慣性不動作時間		—				—							
定格電流 ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		75A (18.5kW)	73KC7515	73KC7530	73KC75100	50A (11kW)	103KC0515	103KC0530	●	103KC05100			
						60A (15kW)	103KC0615	103KC0630		103KC06100			
						75A (18.5kW)	103KC0715	103KC0730		103KC07100			
						100A (22kW)	103KC1015	103KC1030		103KC10100			
接続方式		表面形											
標準価格(円)		19,000						21,300					
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用						モータ保護兼用					
<													

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～
- 適合圧着端子 P.B-269
- 分電盤協約サイズ(KC)はIECレール対応です。IECレール取付部品が別途必要です。

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせましたので、
分電盤の標準化がはかれます。

