



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・1000AF				4P・3E・1000AF			
型式		GB-1003WA		GBL-1003WA		GB-1004A		GBL-1004A	
定格使用電圧U _e (AC)		200V		440V		200V		440V	
定格インパルス耐電圧 U _{imp}		8kV				8kV			
定格感度電流		50/100/200/500/1000mA		100/200/500mA		50/100/200/500/1000mA		100/200/500mA	
最大動作時間		0.1秒		0.75/1.8秒		0.1秒		0.45/1.8秒	
慣性不動作時間		—		0.2/0.5秒		—		0.1/0.5秒	
定格電流 ・ご注文品番 表面形		500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000	● 1003WA10W3	● 1003WA10W34	● 1003WA10W2L2	● 1003WA10W2L24	1000A	● 1004A10W34	● 1004A10W2L24
接続方式		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形	裏面形(注) 埋込形(注)
標準価格(円)		876,000		918,000		984,000		1,343,000	1,394,200 1,489,000
外観及び外形寸法(mm)		 A 710 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333 A'はバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法  丸形補助ハンドル 付属				50Hz、60Hzをご指定ください  A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333  丸形補助ハンドル 付属			
短限時検出電流(定格電流に対する%)		500固定				—			
定格遮断容量 kA	100V								
	JIS C 8201-2-2 AC Ann2(lcu/lcs)	125/32				125/32			
	200V	125/32				125/32			
	415V	85/22				85/22			
表面形 端子仕様		バー端子				バー端子			
接続可能最大電線(mm ²)									
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●				●			
	埋込形 FP	●				●			
	補助スイッチ AX	●				●			
	警報スイッチ AL	●				●			
	テストリード線引出し TBL	●				●			
	端子台 TB	可 能				可 能			
	キャップ式 LC	—				—			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-801)				別売(HA-801)			
	バリア BA	電源側付属(PhS-6)(注2) 別売(TMC-6B)電源側のみ				電源側付属(PhS-6)(注2) 別売(TMC-6、4P)電源側のみ			
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-6B)電源側のみ				別売(TMC-6、4P)電源側のみ				
裏面形 BTC	—				—				
逆接続		不 可				不 可			
適合JIS規格		JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2			
過電流引外し方式		電子式可調整				熱動可調整電磁			
製品質量(kg)		41.0				60.0			
一梱入数		1				1			
漏電表示		有				有			
特性、寸法図記載ページ		B-229				B-234			

■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。