


ボックスブレーカ

漏電遮断器組込

鉄製防塵ボックス

| 極数(P)素子数(E)フレーム(AF) | 3P・3E・30AF | 3P・3E・50AF | 3P・3E・60AF | 3P・3E・75AF | 3P・3E・100AF | |
|--|--|-----------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| 型式 | GB-D63E | | | GB-D103E | | |
| 定格使用電圧Ue(AC) | 100-200V | | | 100-200V | | |
| 最大動作時間 | 0.1秒 | | | 0.1秒 | | |
| 定格感度電流 | 30mA | | | 30mA | | |
| 定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。 | 15A D63E1530 | 40A D63E4030 | 60A (15kW) D63E6030 | 75A (18.5kW) D103EA0730 | 100A (22kW) D103EA1030 | |
| 標準価格(円) | 22,500 | 24,600 | 25,300 | 32,400 | 37,400 | |
| 外観及び外形寸法(mm) | 40A以上モータ保護兼用  A 300 B 180 C 91 D 142 | | | モータ保護兼用  A 425 B 240 C 118 D 169 | | |
| 定格 遮断容量 (kA) | 100V 100/200V 200V 415V | 5.0 | | 10 | | |
| 標準接続方式 | 線押え方式(圧着端子使用可能) | | | 圧着端子方式(圧着端子付属) | | |
| 接続可能最大電線(mm ²) | 22 | | | 60 | | |
| 中感度形 | ●100mA(15Aは不可) | | | ●100/200/500mA | | |
| 時延形[最大動作時間] | - | | | ●0.45秒(100/200/500mA) | | |
| 取 付 可 能 付 属 装 置 | 裏面形 SD | - | | | - | |
| | 埋込形 FP | - | | | - | |
| | 補助スイッチ AX | - | | | - | |
| | 警報スイッチ AL | - | | | - | |
| | テストリード線引出し TBL | - | | | - | |
| 端子台 TB | 可 能 | | | 可 能 | | |
| ハンドルロック | キャップ式 LC | - | | | - | |
| | 施錠式 HL | 標準装備 | | | 標準装備 | |
| 引外し方式 | 熱動電磁 | | | 熱動電磁 | | |
| 組込遮断器 | GB-33EC | GB-53EC | GB-63EC | GB-73EC | GB-103EC | |
| 質量(kg) | 2.85 | 2.85 | 2.90 | 6.6 | 6.6 | |
| 寸法図記載ページ | B-237 | | | | | |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269 BOXのみの価格
 ボックス塗装色:マンセル5Y7/1。
 粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。
 定格感度電流15mAも組込可能です。

| | D63E BOX | D103E BOX |
|---------|----------|-----------|
| ご注文品番 | UBOXD63 | UBOXDA103 |
| 納期区分 | | |
| 標準価格(円) | 17,500 | 21,100 |



ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)
 カギシャックル径 5mm以下のカギをご使用ください。(施錠寸法:5.5×13.3mm)
 ハンドル上部の突起部を押して、スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、施錠しロック完了です。

